

## Лента маркировочная, красная (20 мм, 75 м)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная, бензопила компактной конструкции, для обрезки ветвей и кронирования деревьев, с возможностью управления одной рукой и работы на вышке. Долговечный, инновационный двигатель X-Torq® (37.7см<sup>3</sup>, 1.8 кВт) способствует снижению выхлопа до 70% и расходу топливной смеси до 20%. Система AutoTune автоматически управляет настройками карбюратора, обеспечивая максимальный крутящий момент и мощность на любых оборотах двигателя. Высочайшая производительность достигается скоростью цепи 25.8 м/с. Режущая система 14", 3/8" mini, 1.3мм.



## Технические характеристики

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                                              | Бензиновый                   |
| Рабочий объем цилиндра:                                     | 37,7 см <sup>3</sup>         |
| Выходная мощность:                                          | 1.8 кВт                      |
| Максимальная частота вращения двигателя:                    | 14200 об/мин                 |
| Частота на холостом ходу:                                   | 3000 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                                            | NGK CMR6H 5310086-15 (71779) |
| Межэлектродный зазор:                                       | 0,5 мм                       |
| Емкость топливного бака:                                    | 0,34 л                       |
| Объем масляного бака:                                       | 0,21 л                       |
| Крутящий момент, макс.:                                     | 1,79 Нм / 9000 об.мин        |
| Тип насоса смазки цепи:                                     | Регулируемый поток           |
| Шаг цепи:                                                   | 3/8 дюйма                    |
| Ширина паза цепи:                                           | 0,05 дюймов                  |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                       | 30 - 40см / 14 дюймов        |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:            | 19,4 м/с                     |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка: | 3,1/3.2 м/с <sup>2</sup>     |
| Звуковое давление возле уха оператора:                      | 104 дБ (А)                   |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):    | 116 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг:    | 3,4 кг     |
| Масса (включая пильное оборудование), кг: | 3,9 кг     |

## Особенности

Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) Антивибрационная система LowVib® Топливоподкачивающий насос  
 Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи Быстросъемное крепление воздушного фильтра  
 Отверстие в рукоятке для крепления веревки Цепной тормоз, активируемый силой инерции  
 Выключатель зажигания с автовозвратом Картер из сплава магния и алюминия Защита руки

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
 Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
 E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>