

Лента маркировочная, желтая (20 мм, 75 м)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная, бензопила компактной конструкции, для обрезки ветвей и кронирования деревьев, с возможностью управления одной рукой и работы на вышке. Долговечный, инновационный двигатель X-Torq® (37.7см³, 1.8 кВт) способствует снижению выхлопа до 70% и расходу топливной смеси до 20%. Система AutoTune автоматически управляет настройками карбюратора, обеспечивая максимальный крутящий момент и мощность на любых оборотах двигателя. Высочайшая производительность достигается скоростью цепи 25.8 м/с. Режущая система 14", 3/8" mini, 1.3мм.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра:	37,7 см ³
Выходная мощность:	1.8 кВт
Максимальная частота вращения двигателя:	14200 об/мин
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6H 5310086-15 (71779)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,34 л
Объем масляного бака:	0,21 л
Крутящий момент, макс.:	1,79 Нм / 9000 об.мин
Тип насоса смазки цепи:	Регулируемый поток
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Ширина паза цепи:	0,05 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	30 - 40см / 14 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	19,4 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	3,1/3.2 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	104 дБ (А)

Гарантированная мощность звука, дБ(А):	116 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	3,4 кг
Масса (включая пильное оборудование), кг:	3,9 кг

Особенности

Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) Антивибрационная система LowVib® Топливоподкачивающий насос
 Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи Быстросъемное крепление воздушного фильтра
 Отверстие в рукоятке для крепления веревки Цепной тормоз, активируемый силой инерции
 Выключатель зажигания с автовозвратом Картер из сплава магния и алюминия Защита руки

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
 Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
 E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>