

## Масло для смазки цепи БИО 1л UOA □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Снята с производства

Эффективная бензопила для профессиональных квалифицированных лесозаготовителей, мощность двигателя 3,5 кВт, длина шины 45 см, вес 5,9 кг. Оснащена всеми последними разработками от Хускварны - системой легкого запуска с топливоподкачивающим насосом, двигателем с технологией X-Torq, экономящим топливо и сокращающим вредные выбросы в атмосферу, электронной системой управления карбюратором для устойчивой и ровной работы двигателя, центробежной системой очистки воздуха, антивибрационной системой, регулируемым масляным насосом, прочным картером для износостойчивой работы на больших оборотах. Также в пиле используется технология RevBoost - мгновенной увеличение скорости цепи, что удобно при работе с сучьями.



### Технические характеристики

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                   |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 59,8 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 3,5 кВт (9600 об./мин)       |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 4,7 л.с. (9600 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                       | 2800 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                                | NGK CMR6H 5310086-15 (71779) |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                       |
| Емкость топливного бака:                        | 0,65 л                       |
| Крутящий момент, макс.:                         | 3,65 Нм / 8100 об.мин        |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,35 л                       |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Регулируемый поток           |
| Шаг цепи:                                       | 3/8 дюйма                    |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов        |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 45 см / 18 дюймов            |

|                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                                                                                  | 38-71 см / 15-28 дюймов    |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                                       | 21,3 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                            | 4,4 / 5,3 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                 | 106 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                 | 118 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                 | 5,9 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:                       | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):             | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                                               | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                                      | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                            | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                                        | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                            | +                          |
| Разметка направления валки:                                                                                            | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                    | +                          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                                        | +                          |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                                     | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):                              | +                          |
| Профессиональная серия XR® (Высокооборотный и мощный двигатель с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором): | +                          |
| Индикатор уровня топлива:                                                                                              | +                          |
| Система электронного управления карбюратором AutoTune™:                                                                | +                          |
| Технология RevBoost™ (обеспечение мгновенного ускорение цепи):                                                         | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                                           | +                          |
| Удерживатель гайки крепления шины:                                                                                     | +                          |

## Особенности

Эффективная бензопила для профессиональных лесозаготовителей. AutoTune - система электронного управления карбюратором, учитывает такие факторы как вид топливной смеси, влажность, температуру, а также степень загрязнения воздушного фильтра. Обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя. Эргономичное расположение органов управления и узкий корпус делают пилу исключительно удобной в использовании. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями.

Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. RevBoost - технология для мгновенного ускорения цепи, что особенно удобно при обрезке сучьев. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы пилы. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным байонетным креплением для легкой замены или очистки. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Прозрачный индикатор уровня топлива в бензобаке для своевременной дозаправки. Топливоподкачивающий насос для облегчения запуска пилы. Во избежание потери гайки крепления шины, на пиле предусмотрен ее удерживатель. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>