

## Пелерина летняя Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бытовая цепная электропила с двигателем мощностью 1,8 кВт, длиной шины 35 сантиметров, весом 4,3 кг. Цепь смазывается автоматически, регулировка натяжения цепи производится при помощи винта и требует дополнительного инструмента.

Электродвигатель с защитой от перегрузок и перегрева, расположен перпендикулярно пиле. Безопасность работы оператора обеспечивается автоматическим тормозом цепи, который может включаться как механически, так и при помощи инерционной силы, а также цепеуловителем.



### Технические характеристики

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Тип двигателя:                                   | Электрический       |
| Номинальная мощность:                            | 1800 Вт             |
| Напряжение:                                      | 230 В               |
| Объем бака для смазки цепи:                      | 0,18 л              |
| Тип насоса смазки цепи:                          | Фиксированный поток |
| Шаг цепи:                                        | 3/8 дюйма           |
| Толщина звена цепи:                              | 1,3 мм              |
| Длина шины входящей в комплектацию:              | 35 см / 14 дюймов   |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:            | 14-16 дюймов        |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: | 13,5 м/с            |
| Звуковое давление возле уха оператора:           | 96 дБ (А)           |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):           | 108 дБ (А)          |
| Масса (с шиной и цепью), кг:                     | 4,3 кг              |

### Особенности

Электропила для эксплуатации в быту, при валке небольших деревьев, в строительстве. Эргономичная конструкция, узкий корпус и широкая задняя рукоятка обеспечивают удобство и простоту работы. Электродвигатель расположен перпендикулярно пиле, с защитой от перегрева и перегрузки. Высокая

скорость вращения цепи обеспечивает ровный рез. Автоматический тормоз цепи может включаться механически, либо активироваться силами инерции. Для дополнительной безопасности на пиле установлен цепеуловитель. Автоматическая смазка цепи при помощи праймера. Прозрачное окно масляного бака позволяет постоянно видеть уровень заполнения. Масло заливается сверху. Регулировка натяжения цепи производится при помощи винта и требует дополнительного инструмента.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>