Оборудование фирмы Husqvarna

Цепь 16" .325" 1,3мм 66 звеньев Пиксель H30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Зубья изготовлены из высококачественной стали. Низкая вибрация, малая отдача. Обладает высокой производительностью.

Технические характеристики

Модель:	Цепь 16" 3/8" 1,3мм 56 звеньев GARDENA	Цепь 16" .325" 1,5мм 66 звеньев ЛоуВиб H25 Husqvarna	Цепь 16" 3/8" 1,5мм 60 звеньев ЛоуВиб H42 Husqvarna	Цепь 16" 3/8" 1,3мм 56 звеньев H36 Husqvarna	Цепь 16" .325" 1,3 мм 66 звеньев Пиксель H30 Husqvarna	Цепь 16" .325" 1,3 мм 64 звена Husqvarna	Цепь 16 3/8" 1,3 мм 57 звеньев Husqvar
Снижение риска обратного отскока:	–	Амортизатор кинематической цепи	Амортизатор кинематической цепи	Амортизатор кинематической цепи	Ленточный ремень и глубокий, изогнутый хвостовик	–	–
Тип зубьев цепи:	–	Микродолото	Долото	Долото с фаской	Микродолото	–	–
Длина шины:	16 дюймов	16 дюймов	16 дюймов	16 дюймов	16 дюймов	16 дюймов	16 дюймов
Тип напильника:	4,0 мм	4,8 мм	5,5 мм	4,0 мм	4,8 мм	4,8 мм	4,8 мм
Рекомендованный рабочий объем двигателя:	–	35-62 см3	50-100 см3	больше 42 см3	38-62 см3	–	–
Шаг цепи:	3/8 дюймов	.325 дюймов	3/8 дюймов	3/8 дюймов mini	.325 дюймов	.325 дюймов	.325 дюймов
Ширина хвостовика:	1,3 мм	1,5 мм	1,5 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм

Кол-во звеньев:	56	66	60	56	66	64	57

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru