Оборудование фирмы Atlas Copco

Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту



Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd с дизельным двигателем Deutz D2011L2 мощностью 21,6 кВт который при помощи ременной передачи приводит в движение маслозаполненный одноступенчатый пневматический элемент. Оба устройства собраны в прочном всепогодном шумоизолированном корпусе из оцинкованной стали. Производительность 2 м³/мин позволяет подключать к данной станции любой инструмент с расходом воздуха, не превышающим 31 л/с. Сжатый воздух подается через два патрубка диаметром 3/4 дюйма. Так например, XAHS 37 Dd прекрасно подходит для работы одного бетонолома TEX 230PE или двух отбойных молотков TEX 05P.

Снят с производства.

Технические характеристики

Компрессор:	
Рабочее давление (избыточное), бар:	12
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	1,9
Количество ступеней сжатия, шт:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	8
Вынос масла на 100% мощности, г/час:	0,57
Мощность шума по 2000/14 EC, дБ(A):	98
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(A):	70
Количество постов s дюйма, шт:	2
Количество постов большого диаметра, шт:	-
Максимальная наружная температура,°C:	+45
Двигатель:	
Дизельный двигатель:	Deutz
Модель:	D2011L2
Нормы по выбросам:	Tier III

Число цилиндров, шт:	2
Мощность, кВт:	21,6
Число оборотов максимум, об/мин:	2400
Число оборотов минимум, об/мин:	1850
Расход топлива:	
- на максимальной мощности, кг/ч:	4,1
- на холостом ходу, кг/ч:	1,9
Система охлаждения, тип:	Масл.
Емкость системы охлаждения, литр:	-
Емкость масляной системы, литр:	8
Емкость топливного бака, литр:	40
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	3640
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	3105
Ширина х Высота на шасси, мм:	1330 x 1252
Длина х Ширина без шасси, мм:	1884 x 960
Высота на опорах (салазках), мм:	1230
Высота без шасси, мм:	970
Вес сухой с шасси, кг:	700
Вес рабочий с шасси, кг:	850
Вес рабочий на опорах (салазках), кг:	635

Условия эксплуатации

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 13,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

Преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия

составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем. Одобрение типа транспортного средства.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация