

## Цепь H00, 12"/30см, Carving, 1,4", 1,3 мм, 64 хвостовика (для художественного вырезания)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощный и прочный высоторез, за счет компактных размеров режущей головки удобен при работе даже в густых зарослях без использования стремянки или иных приспособлений. Бензиновый двигатель мощностью 1 кВт, общая длина 3,97 м, вес без режущего оборудования 7,0 кг. Телескопическая штанга легко выдвигается на необходимую для работы длину. Двигатель расположен сзади оператора - отличная балансировка и оптимальное распределение веса для комфортной работы. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск двигателя. Эргономичная ременная оснастка с эластичной подвеской, а также мягкие рукоятки обеспечивают удобство и комфорт оператора во время работы. Технология X-TORQ, используемая в двигателе, позволяет снизить расходы топлива, а также значительно уменьшить выброс отработанных газов в атмосферу.



### Технические характеристики

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый X-Torq ®         |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 25,4 см3                    |
| Номинальная мощность, кВт:                      | 1,0 кВт (8500 об./мин)      |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 1,3 л.с. (8500 об./мин)     |
| Частота на холостом ходу:                       | 3000 об./мин                |
| Свеча зажигания:                                | NGK BPMR8Y(86594)           |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,65 мм                     |
| Емкость топливного бака:                        | 0,51 л                      |
| Расход топлива (г/кВт):                         | 395 г/кВтч                  |
| Расход топлива (кг/ч):                          | 0,4 кг/ч                    |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,14 л                      |
| Тип смазки цепи:                                | Регулируемая автоматическая |
| Шаг цепи:                                       | 1/4 дюйма                   |
| Толщина звена цепи:                             | 1,3 мм                      |

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Длина шины входящей в комплектацию:                                                  | 30 см / 12"                |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                                                | 25-30 см / 10-12"          |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                          | 4,1 / 6,7 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):                                        | 89 дБ (А)                  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                               | 107 дБ (А)                 |
| Общая максимальная длина, с режущим оборудованием, см:                               | 397 см                     |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                               | 7,0 кг                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2, мм:                                                      | 2454х265х293х115 мм        |
| Телескопическая штанга для работы на нужной высоте:                                  | +                          |
| Защита от ударов снизу для предотвращения повреждения двигателя:                     | +                          |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):   | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                               | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                          | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%): | +                          |
| Мягкие комфортные рукоятки:                                                          | +                          |

## Особенности

Высоторез с универсальной режущей головкой позволяет работать даже в зарослях без стремянки или других приспособлений. Эргономичная ременная оснастка - эластичная подвеска уменьшает нагрузку на руки оператора в любом рабочем положении. Автоматическая регулируемая смазка цепи.

Телескопическая штанга легко выдвигается на необходимую для работы длину. Защита от ударов снизу для исключения повреждений двигателя и износа. Для облегчения повторного запуска выключатель автоматически возвращается в положение для включения. Быстрый и легкий запуск благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Натяжение цепи регулируется без использования дополнительных инструментов. Мягкие рукоятки для комфортной работы оператора. Балансирующее инерционное колесо высотореза обеспечивает высокую производительность и снижает вибрации. Технология X-TORQ, используемая в двигателе, позволяет снизить расходы топлива, а также значительно уменьшить выброс отработанных газов в атмосферу. Эффективный воздушный фильтр снижает стоимость обслуживания и износ двигателя высотореза. Для облегчения запуска в двигателе установлен топливopодкачивающий насос.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>