Оборудование фирмы Husqvarna

## Корд триммерный Nylon Line 2.0mm x 130m зеленый круглый round line UOA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкий и удобный триммер для частого применения, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,6 кВт, рабочий объем цилиндра 21,7 см3, вес всего 4,4 кг, режущий элемент - леска. Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливоподкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый 2-х тактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб см: | 21,7 см3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0,6 кВт (7800 об./мин) |
| Максимальная мощность, л.с.: | 0,8 л.с. (7800 об./мин) |
| Частота на холостом ходу: | 2900 об./мин |
| Свеча зажигания: | NGK CMR6A (85197) |
| Межэлектродный зазор: | 0,5 мм |
| Частота включения сцепления: | 4200 об./мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 10000 об./мин |
| Емкость топливного бака: | 0,3 л |
| Расход топлива (г/кВт): | 630 г/кВтч |
| Расход топлива (кг/ч): | 0,38 кг/ч |
| Резьба вала отбора мощности: | 3/8″-24H |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T25 3/8″ R 5784460-01 |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию: | нет |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка: | 5,0 / 3,6 м/с2 |
| Звуковое давление возле уха оператора: | 88 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 104 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 4,4 кг |

| | |
|---|---|
| Диаметр штанги: | 25,4 мм |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2: | 1620x280x280x130 мм |
| Выключатель зажигания с автовозвратом: | + |
| Топливоподкачивающий насос: | + |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%): | + |

## Особенности

Идеальный триммер для частного использования, малошумный и легкий, возможно частое применение. Малошумный и надежный двухтактный бензиновый двигатель. Рукоятка удобной конструкции для облегчения работы оператора. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Для облегчения повторного запуска триммера выключатель зажигания сконструирован с автовозвратом.

## Видео

Видеоинструкция к бензиновому триммеру Husqvarna 122C

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**