

Компрессор Atlas Copco XAHS 237 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку

Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 237 Dd с двигателем Deutz TCD 2012 L06 2V мощностью 128 кВт и рабочим давлением 12 бар, вырабатываемым маслonaполненной компрессорной головкой. Данный компрессор предназначен работы в тяжелых условиях в течение длительного времени. Дорожные ремонтные работы с частым перемещением или пескоструйная обработка, работы на карьерах, прокладка оптоволоконных кабелей, питание различных пневматических инструментов. Установка сконструирована на прочном основании и закрыта прочным корпусом из оцинкованной стали. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 1,5" и три 3/4" выходных патрубка. Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно. Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 231 литров в секунду. Этими инструментами могут быть например три шахтных перфоратора BBC 16W или один буровой перфоратор BBD 94-DSI. Выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма предназначен для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. В стандартную комплектацию входит двойной ящик для инструмента. Установка оборудована топливным баком емкостью 289 литров. Компрессор имеет электронную систему управления с выводом информации на двухстрочный жидкокристаллический дисплей.



Снят с производства.

Технические характеристики

Компрессор:

Рабочее давление (избыточное), бар:	12
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	13,9
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	45
Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час:	4,2
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	99

Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	76
Количество постов s дюйма, шт.:	3
Количество постов большого диаметра, шт.:	1x1,5"
Максимальная наружная температура, °C:	+50

Двигатель:

Дизельный двигатель:	Deutz
Модель:	TCD 2012 L06 2V
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	128
Число оборотов максимум, об/мин:	2000
Число оборотов минимум, об/мин:	1300

Расход топлива:

на 100% мощности, кг/час:	28,0
на холостом ходу, кг/час:	12,1
Система охлаждения, тип:	Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр:	32
Емкость масляной системы, литр:	13
Емкость топливного бака, литр:	250

Габариты и вес:

Длина с регулируемым дышлом, мм:	5508
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	5074
Ширина x Высота на шасси, мм:	1988 x 2094
Длина x Ширина x Высота без шасси, мм:	3350 x 1575 x 1514
Вес рабочий с шасси, кг:	3000

Условия эксплуатации

Минимальное давление в ресивере 4 бар. Максимальное давление в ресивере 14 бар. Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы "зимний пакет"). Минимальная температура гарантированного запуска с системой "зимний пакет" -25°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 35°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.
Соответствие стандартам по составу выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective 2000/14/EC - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2002 года.)

Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>