

## Пелерина летняя Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальный триммер Husqvarna 129R имеет мощный 27,6 см<sup>3</sup> двигатель. Профессиональное качество в сочетании с простым использованием. Триммер имеет комбинированную защиту триммерной головки, лезвия для травы и простое, понятное управление для комфортной работы.



### Технические характеристики

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                           | Бензиновый 2-х тактный                       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                          | 27,6                                         |
| Максимальная мощность, кВт:                              | 0,85                                         |
| Максимальная мощность, л.с.:                             | 1,15                                         |
| Частота на холостом ходу:                                | 2800 об/мин                                  |
| Свеча зажигания:                                         | NGK CMR6A                                    |
| Межэлектродный зазор:                                    | 0,5 мм                                       |
| Частота включения сцепления:                             | 4200 об/мин                                  |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:               | 7200 об/мин                                  |
| Емкость топливного бака:                                 | 0,343 л.                                     |
| Расход топлива (г/кВт):                                  | 507                                          |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию:             | T25 (L)                                      |
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                 | Диск для травы Grass 255-4                   |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:              | Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                      | 1 / 1,4                                      |
| Угол расположения редуктора:                             | 30°                                          |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка: | 3,5/3,1 м/с <sup>2</sup>                     |
| Звуковое давление возле уха оператора:                   | 94 дБ (А)                                    |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                   | 114 дБ (А)                                   |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 5,4     |
| Длина штанги:                          | 1446 мм |
| Диаметр штанги:                        | 25,4 мм |

## Особенности

Комбинированный защитный кожух Оптимизированный редуктор для кошения травы Регулируемая рукоятка Smart Start® (Система легкого запуска) Выключатель зажигания с автовозвратом Триммерная головка Tap 'n Go

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>