

## Диск для травы, 8 зубьев Грасс 255-8-1" (255мм, 8 зубов, 25,4мм) Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем мощностью 1,0 кВт с рабочим объемом цилиндра 25,4 см<sup>3</sup>, вес модели 525RX - 5,1 кг, модели 525RXT - 5,4 кг. Модели отличаются наличием у триммера 525RXT антивибрационной системы LowVib, включающей в себя эффективные антивибрационные демпферы и уменьшающей вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Легкий запуск двигателя благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающему праймеру. Четырехтактный двигатель E-TECH® II отличается исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу. Эргономичная форма ручки для наиболее удобного положения оператора при работе.



### Технические характеристики

| Модель:                                    | 525RX                           | 525RXT                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип двигателя:                             | Бензиновый 2-х тактный          | Бензиновый 2-х тактный          |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:            | 25,4 см <sup>3</sup>            | 25,4 см <sup>3</sup>            |
| Максимальная мощность, кВт:                | 1,0 кВт (8500 об./мин)          | 1,0 кВт (8500 об./мин)          |
| Максимальная мощность, л.с.:               | 1,3 л.с. (8500 об./мин)         | 1,3 л.с. (8500 об./мин)         |
| Частота на холостом ходу:                  | 3000 об./мин                    | 3000 об./мин                    |
| Свеча зажигания:                           | NGK BPMR-8Y 5849681-01 ( 86594) | NGK BPMR-8Y 5849681-01 ( 86594) |
| Межэлектродный зазор:                      | 0,65 мм                         | 0,65 мм                         |
| Частота включения сцепления:               | 4000 об./мин                    | 4000 об./мин                    |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 6500 об./мин                    | 6500 об./мин                    |
| Емкость топливного бака:                   | 0,51 л                          | 0,51 л                          |
| Расход топлива (г/кВтч):                   | 600 г/кВтч                      | 600 г/кВтч                      |
| Расход топлива (кг/ч):                     | 0,6 кг/ч                        | 0,6 кг/ч                        |
| Резьба вала отбора мощности:               | M10x1,25                        | M10x1,25                        |

|                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Триммерная головка, входящая в комплектацию:                                                 | T35 M10 1 5784463-01 (61110)                                                      | T35 M10 1 5784463-01 (61110)                                                                                           |
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                     | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)                                                  | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)                                                                                       |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                  | Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) | Balance 55 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками, энергопоглощающий набедренный щиток) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                          | 13 / 19                                                                           | 13 / 19                                                                                                                |
| Угол расположения редуктора:                                                                 | 60°                                                                               | 60°                                                                                                                    |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                     | 2,1 / 2,3 м/с <sup>2</sup>                                                        | 1,8 / 1,9 м/с <sup>2</sup>                                                                                             |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                       | 93 дБ (А)                                                                         | 93 дБ (А)                                                                                                              |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                       | 106 дБ (А)                                                                        | 106 дБ (А)                                                                                                             |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                       | 5,1 кг                                                                            | 5,4 кг                                                                                                                 |
| Длина штанги:                                                                                | 1483 мм                                                                           | 1483 мм                                                                                                                |
| Диаметр штанги:                                                                              | 24 мм                                                                             | 24 мм                                                                                                                  |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                  | 1744х630х501 мм                                                                   | 1744х630х501 мм                                                                                                        |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):           | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                       | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                  | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):         | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:                                     | —                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                          | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:               | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками:                                                    | +                                                                                 | +                                                                                                                      |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.: | +                                                                                 | +                                                                                                                      |

|                                                                                                                  |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                       | + | + |
| Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:                                                         | + | + |
| Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | + | + |

## Особенности

Профессиональный триммер для интенсивного использования в течение полного рабочего дня даже в тяжелых условиях. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, или головка с пластиковыми ножами. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35 (у модели 525RX) или Balance 55 с энергопоглощающим набедренным щитком (у модели 525RXT). Специальная высокая стойка для удобной работы на склонах. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Регулируемая эргономичная велосипедная ручка для наиболее удобного положения оператора при работе. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Двигатель защищен износостойкой стальной пластиной. Стартер конструктивно вынесен за пределы двигателя, что при необходимости облегчает замену его шнура. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных). Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Облегчение работы параллельно земле благодаря удлиненной штанге и углу установки редуктора 60°. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора (только у модели 525RXT!).

## Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 525RX/525RXT в работе

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_