Оборудование фирмы Husqvarna

# Диск для кустореза, Maxi 225-22T (20 мм), d - 225 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

**Бензиновый триммер Husqvarna 531RS** оснащен долговечным 2-тактными двигателями мощностью 1.2 кВт/1.6 л.с. с запатентованной системой Smart Start®, гарантирующей быстрый и легкий старт: сопротивление шнура стартера уменьшено на 40%. Концепт моделей разработан японской компанией Komatsu Zenoah, входящей в Husqvarna Group. При больших рабочих объемах цилиндра и мощности новинка имеет более высокий крутящий момент, низкий уровень шума и малый вес (в сравнении со многими аналогами), что позволяет оператору комфортнее выполнять свою работу на протяжении длительного времени. Для удобства работы есть полезные функции (возвратный выключатель зажигания) а для повышения ресурса эксплуатации обновлена система трансмиссии (передача движения от сцепления до редуктора).

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый 2-х тактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб см: | 33,6 см3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 1,2 кВт (8570 об./мин) |
| Частота на холостом ходу: | 2500 об./мин |
| Свеча зажигания: | Champion RCJ7Y 5779166-02, Husqvarna HQT-1 5774840-0, NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор: | 0,6 мм |
| Частота включения сцепления: | 3950 об./мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 8570 об./мин |
| Емкость топливного бака: | 0,74 л |
| Расход топлива (г/кВт): | 529 г/кВтч |
| Расход топлива (кг/ч): | 0,64 кг/ч |
| Резьба вала отбора мощности: | M12x1,75 |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M12 1 5784464-01 |
| Диск для травы, входящий в комплектацию: | Мульти 275-4-1" 5784447-01 |

| | |
|---|---|
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию: | Balance 35 - Ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
| Передаточное отношение трансмиссии: | 1 / 1,4 |
| Угол расположения редуктора: | 30° |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка: | 2,8 / 3,0 м/с2 |
| Звуковое давление возле уха оператора: | 90 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 108 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 6,9 кг |
| Длина штанги: | 1483 мм |
| Диаметр штанги: | 28 мм |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2: | 1670x110x110 + 300x320x310 |
| Топливоподкачивающий насос: | + |
| Система легкого запуска Smart Start (сопротивление шнура стартера снижено на 40%): | + |
| Регулируемая велосипедная рукоятка: | + |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой: | + |
| Отверстие для крепления ременной оснастки: | + |
| Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера: | + |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовом покрытием (прочность и долговечность): | + |
| Страна основного производства и происхождения: | Швеция |
| Страна сборки изделия: | Китай |

## Особенности

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой Эффективный воздушный фильтр обеспечивает меньшую стоимость обслуживания и меньше износа двигателя

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**