

## Защитные очки Husqvarna Clear

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальный профессиональный триммер для интенсивного использования в тяжелых условиях, рассчитан на полную рабочую смену. Двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1,6 кВт, рабочий объем цилиндра 35 см<sup>3</sup>, вес 6,1 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий нож для травы входят в комплект поставки). Легко запускается благодаря топливopодкачивающему насосу, а также системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных) обеспечивает повышенный крутящий момент и снижает расход топлива на 20%. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора.



## Технические характеристики

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный             |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 34,6 см <sup>3</sup>               |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 1,6 кВт (8400 об./мин)             |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 2,2 л.с. (8400 об./мин)            |
| Частота на холостом ходу:                    | 2800 об./мин                       |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ6Y (63887)             |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,5 мм                             |
| Частота включения сцепления:                 | 3600 об./мин                       |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8220 об./мин                       |
| Емкость топливного бака:                     | 0,6 л                              |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 475 г/кВтч                         |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,76 кг/ч                          |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M12x1,75                           |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M12 15784464-01 ( 61112)       |
| Диск для травы, входящий в комплектацию:     | Мульти 300-3-1 5784445-01 ( 78305) |

|                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                                                                | Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                                                                        | 1 / 1,4                                                                           |
| Угол расположения редуктора:                                                                                                                               | 35°                                                                               |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                                                                   | 3,4 / 4,1 м/с <sup>2</sup>                                                        |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                                                     | 95 дБ (А)                                                                         |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                                                     | 113 дБ (А)                                                                        |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                                                     | 6,1 кг                                                                            |
| Длина штанги:                                                                                                                                              | 1483 мм                                                                           |
| Диаметр штанги:                                                                                                                                            | 28 мм                                                                             |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                                                                | 1834х324х310х114 мм                                                               |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов): | +                                                                                 |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):                                                                         | +                                                                                 |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                                                                     | +                                                                                 |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                                                                | +                                                                                 |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                                                        | +                                                                                 |
| Антивибрационная система LowVib® / пониженная вибрация:                                                                                                    | +                                                                                 |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                                                                        | +                                                                                 |
| Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:                                                                             | +                                                                                 |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками:                                                                                                                  | +                                                                                 |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                                                               | +                                                                                 |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                                                                 | +                                                                                 |
| Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:                                                                                                   | +                                                                                 |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):                                            | +                                                                                 |

## Особенности

Универсальный профессиональный триммер для интенсивного использования в тяжелых условиях, рассчитан на полную рабочую смену. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, или головка с пластиковыми ножами. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Специальная высокая стойка для удобной работы на

склонах. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, нож для травы Multi 300-3, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35, эргономично распределяющая вес триммера между грудной клеткой и спиной. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных) обеспечивает повышенный крутящий момент и снижает расход топлива на 20%. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Угол установки редуктора 35° и оптимизированная длина штанги для работы параллельно земле. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески).

## Видео

Установка ножа для травы на бензиновый триммер Husqvarna 535RX

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>