

Перчатки Technical Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный триммер повышенной производительности, мощный и маневренный, для продолжительной интенсивной работы в течение всего дня. Двухтактный бензиновый двигатель мощностью 2,1 кВт, рабочий объем цилиндра 45,7 см³, вес 8,7 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск для травы входят в комплект поставки). Мощный двигатель с технологиями X-Torq и E-TECH® II снижает расход топлива на 20%, обеспечивает увеличенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, а также отличается исключительно низким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Легкий запуск благодаря топливоподкачивающему насосу, а также системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Для облегчения процесса замены режущего оборудования в конструкции предусмотрен магнитный фиксатор.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	45,7 см ³
Максимальная мощность, кВт:	2,1 кВт (9000 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	2,8 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6H 5310086-15 (71779)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Частота включения сцепления:	3900 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	8800 об./мин
Емкость топливного бака:	0,9 л
Расход топлива (г/кВт):	450 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,95 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M12x1,75
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T45X M12 1 5784468-01 (61114)
Диск для травы, входящий в комплектацию:	Мульти 300-3-1 5784445-01 (78305)

Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Balance X - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками, широкий и мягкий поясничный пояс, энергопоглощающий набедренный щиток)
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,4
Угол расположения редуктора:	35°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	3,2 / 2,9 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	101 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	117 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	8,7 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	32 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1834x324x310x114 мм
Технология двигателя X-Torq ® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:	+
Комфортные рукоятки с мягкими накладками:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:	+
Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:	+

Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей,
цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность +
и долговечность):

Особенности

Профессиональный триммер повышенной производительности, мощный и маневренный, для продолжительной интенсивной работы в течение всего дня. На триммер может устанавливаться головка с леской, режущий диск для травы, головка с пластиковыми ножами или лесной диск. Специальная высокая стойка для удобной работы на склонах. Ременная оснастка, идущая в комплекте поставки, распределяет нагрузку между плечами, спиной и грудью. Эргономичная конструкция рукоятки с мягкими накладками обеспечивает максимальное удобство оператора. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T45X M12, нож для травы Multi 300-3, а также ременная оснастка на два плеча Balance X. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных) обеспечивает повышенный крутящий момент и снижает расход топлива на 20%. Угол установки редуктора 35° и оптимизированная длина штанги для работы параллельно земле. Топливный бак триммера размещен перед двигателем, что обеспечивает наилучшее распределение веса. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы или диском. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Для облегчения процесса замены режущего оборудования в конструкции предусмотрен магнитный фиксатор. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Для определения уровня топлива и своевременной дозаправки топливный бак сделан прозрачным. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески).

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 545RX в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____