

Корд триммерный 2,7мм/70м бесшумный WHISPER желтый HUSQVARNA □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Удобный и маневренный кусторез повышенной производительности, рассчитан на интенсивную работу в течение всего дня. Двухтактный бензиновый двигатель мощностью 2,2 кВт, рабочий объем цилиндра 45,7 см³, вес 8,1 кг, режущий элемент - пильный диск (идет в комплекте поставки вместе с ременной оснасткой Balance XT). Легкий запуск благодаря топливоподкачивающему насосу, а также системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Мощный двигатель с технологиями X-Torq и E-TECH® II снижает расход топлива на 20%, обеспечивает увеличенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, а также отличается исключительно низким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Для удобства работы оператора предусмотрены антивибрационная система, эргономичная рукоятка с мягкими накладками, а также управление дроссельной заслонкой при помощи большого пальца, что снижает нагрузку на мышцы кисти.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	45,7 см ³
Максимальная мощность, кВт:	2,2 кВт (9000 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	3,0 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6H 5310086-15 (71779)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Частота включения сцепления:	3900 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	10100 об./мин
Емкость топливного бака:	0,9 л
Расход топлива (г/кВт):	450 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,99 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M12x1,75
Диск кустореза, входящий в комплектацию:	Scarlett 225-24 1 5784427-01 (61102)

Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Balance ХТ - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими широкими накладками, широкий и мягкий поясничный пояс, энергопоглощающий набедренный щиток, регулировка положения для работы с травой или кустарником)
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,29
Угол расположения редуктора:	24°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	2,0 / 3,2 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	99 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	114 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	8,1 кг
Длина штанги:	1355 мм
Диаметр штанги:	32 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1834х324х310х114 мм
Технология двигателя X-Torq ® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Управление дроссельной заслонкой на рукоятке большим пальцем, для уменьшения нагрузки на мышцы кисти:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:	+
Комфортные рукоятки с мягкими накладками:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+

Вынесенный стартер для облегчения замены
шнура стартера: +

Декомпрессионный клапан для облегченного
пуска: +

Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей,
цилиндр с твердым хромовым покрытием +
(прочность и долговечность):

Особенности

Удобный и маневренный кусторез повышенной производительности, рассчитан на интенсивную работу в течение всего дня. Ременная оснастка Balance XT, идущая в комплекте поставки, равномерно распределяет нагрузку между плечами, спиной и грудью. Для максимального удобства предусмотрена регулируемая задняя часть. Помимо ременной оснастки, в комплекте поставки идет пильный диск Scarlett 225-24,1. Мощный двигатель с технологиями X-Torq и E-TECH® II снижает расход топлива на 20%, обеспечивает увеличенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, а также отличается исключительно низким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Облегченный запуск благодаря декомпрессионному клапану. Эргономичная конструкция рукоятки с мягкими накладками обеспечивает максимальное удобство оператора. Дроссельная заслонка управляется при помощи большого пальца, что снижает нагрузку на мышцы кисти. Магнитный фиксатор со шпилькой для удобства использования выключателя ножа. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук и предплечья оператора. Редуктор расположен под углом 24° и разработан специально для кустореза, обеспечивая при направленной валке высокую скорость пиления. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация