

Диск для травы, 3 зубца Мульти 255-3-1" (255мм, 3 зуба, 25,4 мм) Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Производительный триммер для бытового применения на садовых участках, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,9 кВт, рабочий объем цилиндра 31,8 см³, вес 5,8 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск входят в комплект поставки). Велосипедная рукоятка триммера снимается без использования дополнительных инструментов, а ее асимметричный дизайн делает позу оператора при работе наиболее удобной. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос. Высокая надежность и долговечность двигателя обеспечивается специальным твердым хромовым покрытием цилиндра, а также трехкомпонентным коленвалом и кованым шатуном. Стандартная ременная оснастка для легких триммеров идет в комплекте поставки.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	31,8 см ³
Максимальная мощность, кВт:	0,9 кВт (6500 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	1,2 л.с. (6500 об./мин)
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y (63887)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Частота включения сцепления:	4000 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	9000 об./мин
Емкость топливного бака:	1 л
Расход топлива (г/кВт):	653 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,59 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M10x1,25
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T35 M10 1 5784463-01 (61110)

Диск для травы, входящий в комплектацию:	Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)
Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Standart - ременная оснастка на оба плеча
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,33
Угол расположения редуктора:	35°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	2,9 / 2,4 м/с2
Звуковое давление возле уха оператора:	96 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	112 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	5,8 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	24 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1670х110х110 мм + 300х320х310 мм
Топливоподкачивающий насос:	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+
Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):	+

Особенности

Производительный триммер для бытового применения на садовых участках. Асимметричный дизайн рукоятки для наиболее удобной рабочей позы оператора. Рукоятка снимается без использования дополнительного инструмента. В комплект поставки входят триммерная головка Т35, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча. Для облегчения запуска в конструкции двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос. Твердое хромоное покрытие цилиндра обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Литой хомут для крепления рукоятки увеличивает прочность конструкции. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованый шатун.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>