

## Корд триммерный 2,7мм/12м круглый желтый Husqvarna ☐

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Производительный триммер для бытового применения на садовых участках, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,9 кВт, рабочий объем цилиндра 31,8 см<sup>3</sup>, вес 5,8 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск входят в комплект поставки). Велосипедная рукоятка триммера снимается без использования дополнительных инструментов, а ее асимметричный дизайн делает позу оператора при работе наиболее удобной. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос. Высокая надежность и долговечность двигателя обеспечивается специальным твердым хромовым покрытием цилиндра, а также трехкомпонентным коленвалом и кованым шатуном. Стандартная ременная оснастка для легких триммеров идет в комплекте поставки.



### Технические характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 31,8 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 0,9 кВт (6500 об./мин)       |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 1,2 л.с. (6500 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                    | 3000 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ6Y (63887)       |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,5 мм                       |
| Частота включения сцепления:                 | 4000 об./мин                 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 9000 об./мин                 |
| Емкость топливного бака:                     | 1 л                          |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 653 г/кВтч                   |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,59 кг/ч                    |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M10x1,25                     |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M10 1 5784463-01 (61110) |

|                                                                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                                        | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)          |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                     | Standart - ременная оснастка на оба плеча |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                             | 1 / 1,33                                  |
| Угол расположения редуктора:                                                                                    | 35°                                       |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                        | 2,9 / 2,4 м/с2                            |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                          | 96 дБ (А)                                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                          | 112 дБ (А)                                |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                          | 5,8 кг                                    |
| Длина штанги:                                                                                                   | 1483 мм                                   |
| Диаметр штанги:                                                                                                 | 24 мм                                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                     | 1670х110х110 мм + 300х320х310 мм          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                     | +                                         |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                             | +                                         |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                    | +                                         |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                      | +                                         |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | +                                         |

## Особенности

Производительный триммер для бытового применения на садовых участках. Асимметричный дизайн рукоятки для наиболее удобной рабочей позы оператора. Рукоятка снимается без использования дополнительного инструмента. В комплект поставки входят триммерная головка Т35, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча. Для облегчения запуска в конструкции двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос. Твердое хромовое покрытие цилиндра обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Литой хомут для крепления рукоятки увеличивает прочность конструкции. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованый шатун.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>