

## Защитные очки Husqvarna Clear

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Универсальный и легкий триммер для разных видов работ, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,9 кВт, рабочий объем цилиндра 24,5 см<sup>3</sup>, вес 4,5 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий нож входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим праймером. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Твердое хромовое покрытие цилиндра, трехкомпонентный коленвал и кованный шатун обеспечивают высокую износостойкость и долговечность. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле, а асимметричная рукоятка делает рабочую позу оператора наиболее удобной.



## Технические характеристики

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                             | Бензиновый 2-х тактный                                                                  |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:            | 24,5 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                | 0,9 кВт (9000 об./мин)                                                                  |
| Максимальная мощность, л.с.:               | 1,2 л.с. (9000 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                  | 2700 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                           | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                      | 0,5 мм                                                                                  |
| Частота включения сцепления:               | 3800 об./мин                                                                            |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 9200 об./мин                                                                            |
| Емкость топливного бака:                   | 0,5 л                                                                                   |
| Расход топлива (г/кВт):                    | 600 г/кВтч                                                                              |
| Расход топлива (кг/ч):                     | 0,54 кг/ч                                                                               |

|                                                                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Резьба вала отбора мощности:                                                                                     | M10x1,25                                  |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию:                                                                     | T35 M10 1 5784463-01                      |
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                                         | Грасс 255-4-1 5784437-01                  |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                      | Standart - ременная оснастка на оба плеча |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                              | 1 / 1,46                                  |
| Угол расположения редуктора:                                                                                     | 30°                                       |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                         | 3,0 / 4,0 м/с <sup>2</sup>                |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                           | 97 дБ (А)                                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                           | 110 дБ (А)                                |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                           | 4,5 кг                                    |
| Длина штанги:                                                                                                    | 1483 мм                                   |
| Диаметр штанги:                                                                                                  | 24 мм                                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                      | 1844x275x292x132 мм                       |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                           | +                                         |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                      | +                                         |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                             | +                                         |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                              | +                                         |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                     | +                                         |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                       | +                                         |
| Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | +                                         |

## Особенности

Универсальный легкий триммер для разных видов работ - стрижки густой травы, выравнивания кромки газона и т.п. Твердое хромовое покрытие цилиндра обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Также для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Асимметричный дизайн рукоятки для наиболее удобной рабочей позы оператора. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Для повышения долговечности в двигателе

установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун.

## **Видео**

Бензиновый триммер Husqvarna 323R в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>