

Защитные сапоги "Функционал 28"

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Универсальный и легкий триммер для разных видов работ, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,9 кВт, рабочий объем цилиндра 24,5 см³, вес 4,5 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий нож входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим праймером. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Твердое хромовое покрытие цилиндра, трехкомпонентный коленвал и кованный шатун обеспечивают высокую износостойкость и долговечность. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле, а асимметричная рукоятка делает рабочую позу оператора наиболее удобной.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	24,5 см ³
Максимальная мощность, кВт:	0,9 кВт (9000 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	1,2 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Частота включения сцепления:	3800 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	9200 об./мин
Емкость топливного бака:	0,5 л
Расход топлива (г/кВт):	600 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,54 кг/ч

Резьба вала отбора мощности:	M10x1,25
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T35 M10 1 5784463-01
Диск для травы, входящий в комплектацию:	Грасс 255-4-1 5784437-01
Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Standart - ременная оснастка на оба плеча
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,46
Угол расположения редуктора:	30°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	3,0 / 4,0 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	97 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	110 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	4,5 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	24 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1844x275x292x132 мм
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+
Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):	+

Особенности

Универсальный легкий триммер для разных видов работ - стрижки густой травы, выравнивания кромки газона и т.п. Твердое хромовое покрытие цилиндра обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Также для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Асимметричный дизайн рукоятки для наиболее удобной рабочей позы оператора. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Для повышения долговечности в двигателе

установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун.

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 323R в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>