

## Трикат нож сменный к триммерной головке Tri-Cut (300мм) Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Снят с производства



Малозумный и легкий триммер для бытового применения на садовых участках с частым использованием, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 0,6 кВт, рабочий объем цилиндра 21,7 см<sup>3</sup>, вес всего 4,8 кг, режущий элемент - леска. Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Разъемная штанга для удобства хранения и перемещения. Головка триммера Tap n Go обеспечивает быструю и легкую подачу корда. В качестве дополнительных аксессуаров на триммер можно устанавливать несколько насадок.

### Технические характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 21,7 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 0,6 кВт (7800 об./мин)       |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 0,8 л.с. (7800 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                    | 2900 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                             | NGK CMR6A (85197)            |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,5 мм                       |
| Частота включения сцепления:                 | 4200 об./мин                 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 6850 об./мин                 |
| Емкость топливного бака:                     | 0,3 л                        |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 630 г/кВтч                   |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,38 кг/ч                    |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M10x1,25                     |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T25 M10 L 5784461-01 (61108) |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:  | нет                          |
| Передаточное отношение трансмиссии:          | 1 / 1,46                     |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Угол расположения редуктора:                                                                     | 30°                        |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                         | 3,6 / 3,5 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                           | 90 дБ (А)                  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                           | 108 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                           | 4,8 кг                     |
| Длина штанги:                                                                                    | 1483 мм                    |
| Диаметр штанги:                                                                                  | 25,4 мм                    |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                      | 1000х285х285х137 мм        |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                           | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                      | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):             | +                          |
| Разъемная штанга для транспортировки и хранения:                                                 | +                          |
| Многофункциональность (использование с дополнительными насадками, предлагаемыми как аксессуары): | +                          |

## Особенности

Малозумный и легкий триммер для бытового применения на садовых участках с частым использованием. В качестве аксессуаров к триммеру предлагается несколько насадок. Благодаря разъемной штанге триммер легко перемещать и хранить, а также сменять навесное оборудование. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Для облегчения повторного запуска триммера выключатель зажигания сконструирован с автовозвратом.

## Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 122LD в работе с разными насадками

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_