

## Трикат нож сменный к триммерной головке Tri-Cut (255мм) Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Снят с производства

Новый легкий бензиновый триммер для интенсивных работ, двухтактный двигатель мощностью 0,9 кВт, рабочий объем цилиндра 24,5 см<sup>3</sup>, вес 5,6 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск входят в комплект поставки). Легкий запуск благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливоподкачивающему праймеру. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. Четырехтактный двигатель E-TECH® II отличается исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу. Асимметричный дизайн рукоятки с мягкими накладками для наиболее удобной рабочей позы оператора. Модель 327RDX отличается разъемной штангой, что облегчает транспортировку и хранение. У модели 327RX штанга цельная.



### Технические характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 24,5 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 0,9 кВт (8400 об./мин)       |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 1,2 л.с. (8400 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                    | 2700 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ6Y (63887)       |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,5 мм                       |
| Частота включения сцепления:                 | 3950 об./мин                 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8300 об./мин                 |
| Емкость топливного бака:                     | 0,5 л                        |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 600 г/кВтч                   |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,54 кг/ч                    |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M10x1,25                     |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M10 1 5784463-01 (61110) |

|                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                                        | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)                                                  |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                     | Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                             | 1 / 1,46                                                                          |
| Угол расположения редуктора:                                                                                    | 30°                                                                               |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                        | 5,3 / 5,9 м/с <sup>2</sup>                                                        |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                          | 95 дБ (А)                                                                         |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                          | 110 дБ (А)                                                                        |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                          | 5,6 кг                                                                            |
| Длина штанги:                                                                                                   | 1483 мм                                                                           |
| Диаметр штанги:                                                                                                 | 24 мм                                                                             |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                     | 1079x270x292x198 мм (327RDX) /<br>1844x270x285x132 мм (327RX)                     |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):                              | +                                                                                 |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                          | +                                                                                 |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                     | +                                                                                 |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                            | +                                                                                 |
| Разъемная штанга для транспортировки и хранения:                                                                | +(327RDX) / -(327RX)                                                              |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:                                                        | +                                                                                 |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                             | +                                                                                 |
| Высокая стойка крепления рукояток для более удобной работы, в т.ч. на склонах:                                  | +                                                                                 |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками:                                                                       | +                                                                                 |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                    | +                                                                                 |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                      | +                                                                                 |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | +                                                                                 |

## Особенности

Новый легкий бензиновый триммер для интенсивных работ. Модель 327RDX отличается разъемной штангой, что облегчает транспортировку и хранение. У модели 327RX штанга цельная. Специальная высокая стойка для удобной работы на склонах. В комплект поставки входят полуавтоматическая

триммерная головка T35 M12, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35, эргономично распределяющая вес триммера между грудной клеткой и спиной. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Асимметричный дизайн рукоятки с мягкими накладками для наиболее удобной рабочей позы оператора. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. Разъемная штанга облегчает транспортировку, хранение, а также замену инструмента. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Двухтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных). Головка триммера Tar 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун.

**Срок поставки**

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>