

Свеча зажигания NGK BPR6ES

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Полноприводная самоходная газонокосилка с двигателем мощностью 2,8 кВт, шириной стрижки травы 56 сантиметров, высотой стрижки от 38 до 108 мм, весом 39,5 кг. Оснащена вместительным и удобно расположенным травосборником емкостью 68 литров. Также может работать в режиме выброса травы в сторону или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Сварная дека из высококачественной стали с инновационным ножом CrownCut обеспечивает превосходное скашивание и мульчирование. Автоматическая система полного привода AWD регулирует тягу на всех колесах с учетом состояния газона и рельефа местности, что позволяет работать даже на скользких поверхностях и уклонах. Агрессивный протектор на колесах обеспечивает отличное сцепление и не оставляет следов. Круиз-контроль позволяет устанавливать скорость в зависимости от условий работы. Плавная регулировка скорости от 0 до 5,3 км/ч.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Марка двигателя:	GCV
Модель двигателя:	GCV160
Рабочий объем цилиндра, куб см:	160 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,8 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	3,8 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака:	0,9 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Полный привод
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 5,3 км / час
Материал режущей деки:	Сталь

Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы в сторону
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки:	56 см
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 108 мм
Количество положений высоты стрижки:	9
Регулировка высоты стрижки:	Отдельными рычагами на каждом колесе (4 рычага)
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	68 л
Размер колес передних / задних:	203 / 203 мм
Колесный подшипник передний:	Металлическая втулка
Колесный подшипник задний:	Металлическая втулка
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора:	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	3,88 м/с ²
Габаритная длина:	165 см
Габаритная ширина:	62 см
Габаритная высота:	99 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1087х660х567 мм
Масса без упаковки:	39,46 кг
Масса с упаковкой:	45,45 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Функция AutoWalk™ 2 / TwinControl (Управление движением любым из двух рычагов регулировки скорости):	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S типа DOV / Honda GCV:	+
Кошение газонов с неровностями и уклонами, переросшей травы:	+

Особенности

Полноприводная самоходная газонокосилка для больших газонов, холмистой местности, крутых

склонов или высокой травы. Сварная дека из высококачественной стали с инновационным ножом CrownCut, обеспечивающим превосходное скашивание и мульчирование. Система управления скоростью Twin Control позволяет плавно менять скорость косилки от 0 до 5,3 км/ч. Система круиз-контроля с двумя ручками позволяет устанавливать скорость для каждого оператора в соответствии с окрестностями и поверхностью. Травосборник легко снимается и устанавливается, расположен высоко для удобства пользователя, оснащен широким отверстием и ручкой на задней части, что облегчает его опустошение. Автоматическая система полного привода AWD регулирует тягу на всех колесах с учетом состояния газона и рельефа местности, даже на влажном скользком газоне и склонах. Агрессивный протектор на колесах обеспечивает отличное сцепление и не оставляет следов. Может работать в трех режимах - с большим травосборником емкостью 68 литров, с выбросом травы в сторону, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Рукоятка оснащена мягкими накладками и возможностью бесступенчатой регулировки высоты с помощью специального рычага сбоку - все для комфортной работы оператора. Для удобства перемещения и хранения рукоятка может легко складываться. Мощный и производительный четырехтактный бензиновый двигатель с легким запуском. Легкая очистка режущей деки благодаря муфте для присоединения поливочного шланга - достаточно включить воду и запустить двигатель. Чистить деку рекомендуется сразу после работы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>