

McCulloch M53-150WRP. Газонокосилка (B&S 625e (готов к запуску), тр-ник 60л, 3in1, 53см, привод, большие задние колёса)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Большая односкоростная косилка с шириной стрижки 53 см, с травосборником и с функцией мульчирования, которая выбрасывает траву в сторону. Оснащен двигателем Briggs & Stratton для простого запуска. Прочная конструкция со стальной режущей пластиной. Легкая мойка деки с подсоединением водяного шланга.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Серия 625e
Рабочий объем цилиндра, куб см:	150 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,3 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,1 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	0,8 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	4,0 км/час
Материал режущей деки:	Сталь
Режимы стрижки:	Травосборник/Мульчирование/Выброс травы в сторону
Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	30 - 70 мм
Количество положений высоты стрижки:	6

Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	60 л
Размер колес передних / задних:	190 / 280 мм
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	82 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	33 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+

Особенности

Бензиновая косилка среднего размера с травосборником емкостью 60 литров. Самоходная, одна нерегулируемая скорость 4 км/ч. Стальная режущая дека обеспечивает прочность конструкции. Может работать в трех режимах - с травосборником, с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Эргономичные прочные рукоятки с резиновым покрытием и системой контроля присутствия оператора. Большие задние колеса облегчают маневрирование. Может использоваться на участках любого размера благодаря высокопроизводительному надежному двигателю. Промывочный штуцер на режущей деке позволяет подключать к ней шланг с водой, обеспечивая простую и быструю очистку. Рукоятка складывается или регулируется под оптимальное рабочее положение при помощи долговечных шарниров. Высота кошения устанавливается централизованно одним рычагом. Травосборник сконструирован специальным образом, чтобы вся пыль и шум уходили вниз от оператора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация