

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Современная бензиновая газонокосилка с мощностью двигателя 2,4 кВт, шириной стрижки травы 48 сантиметров, высотой стрижки от 25 до 75 мм, весом 40 кг. Оснащена травосборником емкостью 60 литров, также может работать в режиме мульчирования (опция!). Самоходная, скорость движения может плавно регулироваться до 5,4 км/ч. Двигатель оснащен системой легкого запуска, благодаря чему не требуется подкачка топлива вручную, а также усилие шнура стартера снижено на 30%. Высочайшее качество стрижки газона обеспечивается благодаря системе AFTech, оптимизирующей воздушные потоки в режущей деке таким образом, чтобы они поднимали траву перед скашиванием.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	Quantum
Модель двигателя:	Серия 650
Рабочий объем цилиндра, куб см:	190 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,4 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,2 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1,2 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	0 - 5,4 км / час
Материал режущей деки:	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки:	Травосборник / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Приобретается отдельно
Ширина стрижки, см:	48 см

Высота стрижки, мин-макс, мм:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Жесткий (пластик)
Объем травосборника:	60 л
Размер колес передних / задних:	210 / 210 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	80 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	95 дБ (А)
Усредненная вибрация:	5,1 м/с ²
Габаритная длина, см:	167 см
Габаритная ширина, см:	56 см
Габаритная высота, см:	95 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	1087х640х567 мм
Масса без упаковки, кг:	40 кг
Масса с упаковкой, кг:	46 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Функция AutoWalk™ 2 / TwinControl (Управление движением любым из двух рычагов регулировки скорости):	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Износостойкий бампер из нержавеющей стали:	+
Технология оптимизации потока воздуха AFTech™ (более ровное кошение, максимальное заполнение травосборника):	+
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя):	+
Сервисный люк для чистки заднего моста от травы и мусора:	+

Особенности

Косилка обеспечивает превосходный внешний вид газона благодаря технологии AFTech, в которой специальная конструкция ножа и мощный воздушный поток приподнимают траву перед кошением. Безопасность оператора обеспечивается ручным устройством, мгновенно останавливающим двигатель и нож, если оператор потеряет управление. Самоходная косилка со скоростью движения до 5,4 км/ч

(скорость может плавно регулироваться). Система AutoWalk позволяет переключать рычаг управления скоростью на правую или на левую руку, что удобно при кошении травы вокруг препятствий или вдоль живых изгородей. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа оцинкованной стали, покрыта порошком для защиты от коррозии, жесткая, надежная и износостойкая. Один рычаг управляет декой для удобной и быстрой регулировки высоты стрижки травы. Рукоятка косилки складывается для удобства транспортировки и хранения, а также регулируется по высоте для комфортной работы оператора. Колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличное сцепление с газоном, не оставляя на нем следов. Установлены на подшипниках. Режим мульчирования BioClip с измельчением травы для удобрений газона предусмотрен как опция. Мощный двигатель с системой легкого запуска ReadyStart, снижающей сопротивление шнура стартера на 30%, а также исключающей необходимость ручной подкачки топлива в карбюратор и управления воздушной заслонкой. Жесткий травосборник емкостью 60 литров очень эргономичен и удобен, расположен на косилке достаточно высоко, легко снимается и опустошается. Шум и пыль направляются вниз нисходящим потоком, что делает работу оператора более комфортной. Легкая очистка режущей деки благодаря штуцеру для присоединения поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Бампер из нержавеющей стали для защиты передней части косилки. Для очистки заднего моста и коробки передач от травы и мусора предусмотрен сервисный люк. Возможно производить очистку поливочным шлангом, но в этом случае необходимо предварительно снять аккумулятор на моделях с электрозапуском.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>