

Фильтр воздушный Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем мощностью 2,4 кВт, шириной стрижки травы 48 см, высотой стрижки от 25 до 75 мм, весом 36 кг. Скорость движения косилки плавно регулируется от 0 до 5,4 км/ч, рычаг регулировки скорости может перемещаться на правую или левую руку благодаря системе AutoWalk. Двигатель оснащен системой легкого запуска ReadyStart, снижающей сопротивление шнура стартера на 30%. Предусмотрены два режима работы - мульчирование (измельчение травы для удобрения газона) или выброс травы в сторону. Для комфорта оператора рукоятка регулируется по высоте и оснащена мягкой накладкой. Благодаря штуцеру для присоединения поливочного шланга режущую деку очень легко очищать (рекомендуется делать это сразу после работы).



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	Quantum
Модель двигателя:	Серия 650
Рабочий объем цилиндра, куб см:	190 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,4 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,2 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1,2 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	0 - 5,4 км / час
Материал режущей деки:	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки:	Мульчирование / Выброс травы в сторону
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию

Ширина стрижки, см:	48 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Размер колес передних / задних:	210 / 210 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	80 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	95 дБ (А)
Усредненная вибрация:	3,8 м/с ²
Габаритная длина, см:	167 см
Габаритная ширина, см:	51 см
Габаритная высота, см:	95 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	1087х640х567 мм
Масса без упаковки, кг:	36 кг
Масса с упаковкой, кг:	42 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Функция AutoWalk™ 2 / TwinControl (Управление движением любым из двух рычагов регулировки скорости):	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Износостойкий бампер из нержавеющей стали:	+

Особенности

Газонокосилка может плавно изменять скорость от 0 до 5,4 км/ч. Работает в двух режимах - мульчирование (измельчение травы для удобрения газона) или выброс травы в сторону. Система AutoWalk позволяет переключать рычаг управления скоростью на правую или на левую руку, что удобно при кошении травы вокруг препятствий или вдоль живых изгородей. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа оцинкованной стали, покрыта порошком для защиты от коррозии, жесткая, надежная и износостойкая. Один рычаг управляет декой для удобной и быстрой регулировки высоты стрижки травы. Рукоятка косилки складывается для удобства транспортировки и хранения, а также имеет два уровня высоты для комфортной работы оператора. Колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличное сцепление с газоном, не оставляя на нем следов. Установлены на подшипниках. Мощный двигатель с системой легкого запуска ReadyStart, снижающей сопротивление шнура стартера на 30%. Легкая очистка режущей деки благодаря штуцеру для присоединения

поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Бампер из нержавеющей стали для защиты передней части косилки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>