

Свеча зажигания EMS Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Бензиновая газонокосилка с мощностью двигателя 2,7 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметров, высотой стрижки от 25 до 75 мм, весом 41 кг. На косилке установлен травосборник емкостью 60 литров, также может работать в режиме мульчирования (опция!).

Самоходная, скорость движения может плавно регулироваться до 5,4 км/ч. Превосходное качество стрижки газона обеспечивается системой AFTech, оптимизирующей воздушные потоки в режущей деке таким образом, чтобы они поднимали траву перед скашиванием. Двигатель оснащен электрическим стартером для легкого запуска, при этом аккумулятор стартера заряжается во время работы косилки.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	DOV
Модель двигателя:	Серия 750e
Рабочий объем цилиндра, куб см:	161 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,7 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,65 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	0 - 5,4 км / час
Материал режущей деки:	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки:	Травосборник / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Приобретается отдельно

Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Жесткий (пластик)
Объем травосборника:	60 л
Размер колес передних / задних:	210 / 210 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	4,0 м/с ²
Габаритная длина, см:	167 см
Габаритная ширина, см:	62 см
Габаритная высота, см:	95 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	1087х660х567 мм
Масса без упаковки, кг:	43 кг
Масса с упаковкой, кг:	49 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Функция AutoWalk™ 2 / TwinControl (Управление движением любым из двух рычагов регулировки скорости):	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Износостойкий бампер из нержавеющей стали:	+
Технология оптимизации потока воздуха AFTech™ (более ровное кошение, максимальное заполнение травосборника):	+
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя):	+
Сервисный люк для чистки заднего моста от травы и мусора:	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S типа DOV / Honda GCV:	+
Электрический запуск с помощью кнопки (электрический стартер):	+
Генератор с аккумулятором (подзарядка аккумулятора во время кошения):	+

Особенности

Косилка обеспечивает превосходный внешний вид газона благодаря технологии AFTech, в которой специальная конструкция ножа и мощный воздушный поток приподнимают траву перед кошением. Безопасность оператора обеспечивается ручным устройством, мгновенно останавливающим двигатель и нож, если оператор потеряет управление. Самоходная косилка со скоростью движения до 5,4 км/ч (скорость может плавно регулироваться). Система AutoWalk позволяет переключать рычаг управления скоростью на правую или на левую руку, что удобно при кошении травы вокруг препятствий или вдоль живых изгородей. Электрический запуск легко и мягко заводит газонокосилку, в процессе кошения аккумулятор запуска подзаряжается. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа оцинкованной стали, покрыта порошком для защиты от коррозии, жесткая, надежная и износостойкая. Один рычаг управляет декой для удобной и быстрой регулировки высоты стрижки травы. Рукоятка косилки складывается для удобства транспортировки и хранения, а также регулируется по высоте для комфортной работы оператора. Колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличной сцепление с газоном, не оставляя на нем следов. Установлены на подшипниках. Режим мульчирования BioClip с измельчением травы для удобрений газона предусмотрен как опция. Мощный двигатель с легким запуском. Жесткий травосборник емкостью 60 литров очень эргономичен и удобен, расположен на косилке достаточно высоко, легко снимается и опустошается. Шум и пыль направляются вниз нисходящим потоком, что делает работу оператора более комфортной. Легкая очистка режущей деки благодаря штуцеру для присоединения поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Бампер из нержавеющей стали для защиты передней части косилки. Для очистки заднего моста и коробки передач от травы и мусора предусмотрен сервисный люк. Возможно производить очистку поливочным шлангом, но в этом случае необходимо предварительно снять аккумулятор.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____