

Нож для газонокосилки Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Профессиональная долговечная и прочная газонокосилка с двигателем мощностью 2,1 кВт, шириной стрижки травы 48 сантиметров, высотой стрижки от 30 до 60 мм, весом 31 кг. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Прочная износостойкая литая режущая дека из алюминиевого сплава, устойчива к ударам. Прочное литое шасси, диски 8" на закрытых подшипниках, шины с высоким протектором обеспечивают отличное сцепление и не повреждают газон. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона. При транспортировке или хранении рукоятка складывается.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Марка двигателя:	ОНС
Модель двигателя:	GCV135
Рабочий объем цилиндра, куб см:	135 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,1 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	2,8 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1,1 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	5,0 км / час
Материал режущей деки:	Алюминий
Режимы стрижки:	Мульчирование

Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	48 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	30 - 60 мм
Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Размер колес передних / задних:	203 мм Сталь / 203 мм Сталь
Колесный подшипник передний:	Металлическая втулка
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	77 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	92 дБ (А)
Усредненная вибрация:	5,7 м/с ²
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	854x527x479 мм
Масса без упаковки, кг:	31 кг
Масса с упаковкой, кг:	34 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Рукоятка с регулировкой наклона в бок:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S типа DOV / Honda GCV:	+
Профессиональная газонокосилка для интенсивного использования:	+

Особенности

Профессиональная долговечная и прочная газонокосилка, может использоваться весь сезон ежедневно. Самоходная, передний привод для удобства управления, внутреннее конусное сцепление и одноступенчатая коробка передач для плавной работы, скорость не регулируется - 5 км/ч. Режущая дека устойчива к износу и ударам благодаря литой конструкции из алюминиевого сплава. Долговечное и прочное литое шасси для долгого срока службы машины. Легкосплавные литые колесные диски диаметром 8" с двумя закрытыми подшипниками, оснащены резиновыми шинами с высоким протектором для наилучшего сцепления. Мощный и надежный двигатель с легким запуском. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Высота стрижки очень легко регулируется одним рычагом. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона - все для максимального удобства в зависимости от характера работы. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка косилки складывается.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>