

Нож для газонокосилки Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Профессиональная долговечная и прочная газонокосилка, может использоваться весь сезон ежедневно. Мощность двигателя 3,2 кВт, ширина стрижки травы 48 см, высота стрижки от 25 до 55 мм, вес 44 кг. Оснащена мягким травосборником емкостью 65 литров, также может работать в режиме выброса травы назад, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Самоходная, передний привод для удобства управления, внутреннее конусное сцепление и одноступенчатая коробка передач для плавной работы, скорость не регулируется - 5 км/ч. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона. При транспортировке или хранении рукоятка складывается.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 850e
Рабочий объем цилиндра, куб см:	190 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,2 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,3 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1,1 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	5,0 км / час
Материал режущей деки:	Алюминий

Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	48 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	25 - 55 мм
Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	65 л
Размер колес передних / задних:	203 мм Сталь / 203 мм Сталь
Колесный подшипник передний:	Металлическая втулка
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Антивибрационная, с мягкой накладкой
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	81 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	96 дБ (А)
Усредненная вибрация:	2,2 м/с ²
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	854x567x479 мм
Масса без упаковки, кг:	44 кг
Масса с упаковкой, кг:	47 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Рукоятка с регулировкой наклона в бок:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S типа DOV / Honda GCV:	+
Профессиональная газонокосилка для интенсивного использования:	+

Особенности

Профессиональная долговечная и прочная газонокосилка, может использоваться весь сезон ежедневно. Мощный двигатель с легким запуском также рассчитан на профессиональное использование. Самоходная, передний привод для удобства управления, внутреннее конусное сцепление и одноступенчатая коробка передач для плавной работы, скорость не регулируется - 5 км/ч. Режущая дека устойчива к износу и ударам благодаря литой конструкции из алюминиевого сплава. Комбинированная дека позволяет работать в трех режимах - с травосборником, с выбросом травы назад, или в режиме

мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка косилки складывается. Мягкий травосборник емкостью 65 литров с нисходящим потоком воздуха. Легкосплавные литые колесные диски диаметром 8" с двумя закрытыми подшипниками, оснащены резиновыми шинами с высоким протектором для наилучшего сцепления. Для удобства работы оператора рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также менять угол наклона. Рукоятка модели WC 48S e - антивибрационная, соответствует международному стандарту A(8) EN836.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>