

Культиватор Husqvarna TR 430 Dual

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Культиватор для высокоэффективной глубокой вспашки уплотненной почвы, оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,2 кВт, ширина пропашки земли 43 см, глубина пропашки 16,5 см, рабочий вес 90 кг. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - одна передача при движении вперед и одна назад. Во избежание повреждения растений фрезами, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли. 7 уровней заглубления фрезы в почву. Фрезы увеличенного размера могут вращаться в обе стороны. Вращение вперед используется для культивации почвы, а вращение назад - для глубокого вспахивания. Шевронные шины с глубоким рисунком протектора на больших колесах обеспечивают отличное сцепление и тягу. Эргономичная рукоятка регулируется по высоте для удобства работы оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Subaru
Модель двигателя:	ОНС EX17
Рабочий объем цилиндра, куб см:	169 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,2 кВт (3600 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,3 л.с. (3600 об./мин)
Объем топливного бака, л:	3,4 л
Скорость вращения, об./мин:	190 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	1
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	В обоих направлениях
Количество фрез:	4

Диаметр фрезы, мм:	330 мм
Рабочая ширина, см:	43 см
Рабочая глубина, см:	16,5 см
Количество положений уровня заглубления:	7
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	86 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	97 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	89,4 кг
Масса с упаковкой, кг:	103,9 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	1206x597x848 мм
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Ведущие колеса с шевронными шинами:	330 мм / 13" (2шт)
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания землей:	+
Редуктор с реверсом:	+
Противовес для безопасной и надежной работы.:	+

Особенности

Культиватор для высокоэффективной глубокой вспашки уплотненной почвы, а также обработки старых газонов. Двигатель Subaru ОНС EX17 легко запускается и имеет верхнее расположение клапанов. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - одна передача при движении вперед и одна назад. Органы управления легко доступны и расположены удобно для оператора. Во избежание повреждения растений фрезами, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли. Легкое и удобное управление благодаря возможности переключения передач. 7 уровней заглубления фрезы в почву. Фрезы увеличенного размера могут вращаться в обе стороны. Вращение вперед используется для культивации почвы, а вращение назад - для глубокого вспахивания. Шевронные шины с глубоким рисунком протектора на больших колесах обеспечивают отличное сцепление и тягу. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Противовесы, установленные на культиваторе, делают конструкцию более сбалансированной и увеличивают вес, действующий на колеса. Эргономичная рукоятка регулируется по высоте для удобства работы оператора.

Видео

Культиватор Husqvarna TR 430 Dual в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>