

Шланг с обратным клапаном для самовсасывания и подачи воды из бочки

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C - универсальная минимойка в линейке, обеспечивает высокую производительность для задач, таких как мойка садовой техники, дорожек, фасадов.

Оснащена функцией быстрой замены форсунки распыления, отсек для хранения аксессуаров, катушкой для хранения шланга высокого давления. Металлический насос обеспечивает надежную и продолжительную работу. Два сопла и один распылитель пены уже включены в базовую комплектацию.



Технические характеристики

Рабочее напряжение:	220/50 В/Гц
Потребляемая мощность:	2.4 кВт
Рабочее давление:	135 — 145 бар
Расход воды:	420 — 550 л/ч
Температура жидкости:	от +1 до +40 C°
Длина шланга высокого давления:	8 м
Длина кабеля:	5 м

Особенности

Отсек для аксессуаров
Стальной армированный шланг высокого давления
Катушка для шланга
Металлический насос

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>