Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IE 38/42/10/15



Серия IE - простота и эффективность. Обеспечивает качественное уплотнение бетона по доступной цене. Оптимальный выбор для организаций с ограниченными бюджетами и высокими требованиями к качеству выполненных работ.
Глубинный вибратор Wacker Neuson IE 38/42/10/15 от немецкого производителя оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.

Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	38 мм
Длина вибробулавы:	285 мм
Вес вибратора:	10,4 кг
Длина защитного шланга:	10 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	38 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	5 А
Частота сети:	200 Гц
Длина электрического кабеля:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IE

Привлекательное соотношение цена–качество: эти модели эффективны и имеют при этом более доступную цену.
Прочная конструкция.
Корпус с эргономичным дизайном с закругленными краями, за него удобно держаться и он надежно скользит над арматурой.
Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров: диаметр 38, 45 и 58 мм. Высокочастотный

электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения.
Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа. Защитный шланг выполнен из очень прочного, износостойкого материала ; доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров. Силовой кабель длиной 15 м - большая свобода движения при эксплуатации. Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема.

Подробная информация по серии IE

Размеры вибробулавы для различных способов применения
Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы Диаметр 38, 45 и 58 мм

Вибробулава
Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа

Защитный шланг
Выполнен из очень прочного, износостойкого материала Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров

Силовой кабель
Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования
Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru