Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Wacker Neuson IE 58/42/5/15



Серия IE - простота и эффективность. Обеспечивает качественное уплотнение бетона по доступной цене. Оптимальный выбор для организаций с ограниченными бюджетами и высокими требованиями к качеству выполненных работ.
Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр вибробулавы: | 45 мм |
| Длина вибробулавы: | 327 мм |
| Вес вибратора: | 14,3 кг |
| Длина защитного шланга: | 5 м |
| Эффективный диаметр вибровоздействия: | 45 см |
| Частота колебаний: | 12000 об/мин |
| Тип двигателя: | электрический асинхронный |
| Напряжение электропитания: | 42 В |
| Потребляемый ток: | 12 А |
| Частота сети: | 200 Гц |
| Длина электрического кабеля: | 15 м |

### Преимущества использования глубинных вибраторов серии IE

Привлекательное соотношение цена–качество: эти модели эффективны и имеют при этом более доступную цену.□
Прочная конструкция.
Корпус с эргономичным дизайном с закругленными краями, за него удобно держаться и он надежно скользит над арматурой.
Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров: диаметр 38, 45 и 58 мм. Высокочастотный электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения.

Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа. Защитный шланг выполнен из очень прочного, износостойкого материала ; доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров. Силовой кабель длиной 15 м - большая свобода движения при эксплуатации. Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема.

## Подробная информация по серии IE

**Размеры вибробулавы для различных способов применения**

Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы Диаметр 38, 45 и 58 мм

**Вибробулава**

Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа

**Защитный шланг**

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров

**Силовой кабель**

Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**