Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

SM 2-E Гибкий вал Wacker Neuson



Вал HMS – это один из модулей глубинного вибратора Wacker Neuson, который служит для передачи вращательного импульса от привода к булаве. Также этот элемент помогает в управлении системой. Внешняя часть несет защитную функцию. Деление моделей идет согласно длине от 0,5 до 9 метров. В наименовании указывается значение длины. Маркировка «S» означает унифицированный класс, под булавы от 35 до 65 мм. Знак «E» в наименовании оповещает о специальном наконечнике для игольчатых булав (диаметром 25 мм). Данный вид оснастки имеет качественное исполнение, предназначенное для профессионального использования.
SM 2-E Гибкий вал используется исключительно в комплекте с приводом M 1000; максимальный диаметр вибробулавы 25 мм (модель H25).

Технические характеристики

Длина:	2 м
Вес:	2,5 кг

Преимущества гибкого вала Wacker Neuson

Идеальная защита с помощью металлической спирали. Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров. Дополнительное оборудование не требуется. Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстросъемному соединению.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования
Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru