

Электронный преобразователь KTU2/042/200W Wacker Neuson

KTU 2 - первый электронный преобразователь с встроенным кабельным барабаном. 25-метровый кабель и малый вес обеспечивают высокую универсальность использования преобразователя KTU. То же касается и эксплуатации с полностью смотанным кабелем. Благодаря оптимальному диаметру кабеля, высококачественной электронике и активной системе охлаждения, преобразователь всегда функционален в высшей степени.



Технические характеристики

Модель:	KTU2/250/200W	KTU2/042/200W
Д x Ш x В, мм:	387 x 395 x 446	387 x 395 x 446
Вес, кг:	34,4	34,4
Входное напряжение, 1~ В:	230	230
Выходное напряжение, 3~ В:	250	42
Входная частота, Гц:	50	50
Выходная частота, Гц:	200	200
Входной ток, А:	13	13
Выходной ток, А:	35	35
Входная мощность, кВА:	3	3
Выходная производительность, кВА:	2,6	2,6
Степень защиты:	IP 44	IP 44
Электрический кабель, м:	25	25
Подключение-Розетки:	2	2

Преимущества использования электронного преобразователя KTU 2 Wacker Neuson

Максимальная безопасность: гальваническая развязка за счет разделительного трансформатора. Нет необходимости в техобслуживании. Электронные компоненты залиты герметиком, нечувствительным к толчкам и влажности. Интеллектуальная система управления нагрузкой и напряжением. Долгий срок службы благодаря надежной конструкции.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>