

## Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 70-4 As

Вибротрамбовки Wacker Neuson с четырёх тактным двигателем впечатляют своими превосходными техническими характеристиками. Высокая ударная сила, большая частота ударов и длинный ход трамбовочного башмака в сочетании с быстрым поступательным движением обеспечивают высокое качество уплотнения. Благодаря своей продуманной функциональности, четырехтактные вибротрамбовки исключительно просты в использовании, имеют более долгий срок службы и требуют минимального обслуживания.



Wacker Neuson BS 70-4 As с японским бензиновым двигателем Honda GX 100 и увеличенной амплитудой удара обеспечит наилучшее качество уплотнения на грунтах различной вязкости. Улучшенные характеристики по амплитуде удара с ходом поршня 73 мм и количеством 656 ударов в минуту гарантируют высокую производительность и превосходный результат. Четырёхтактный двигатель обладает необходимым тяговым моментом для реализации полного потенциала рабочей системы. Силовой привод устойчив к вибрационным нагрузкам и приспособлен для длительной и интенсивной эксплуатации в стандартных условиях строительного объекта.

### Технические характеристики

|                                                                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая масса, кг:                                              | 80                                                                      |
| Размер трамбования (ШхД), мм:                                   | 280 x 340                                                               |
| Д x Ш x В, мм:                                                  | 673 x 343 x 965                                                         |
| Частота ударов, 1/мин:                                          | 656                                                                     |
| Ход поршня на трамбовочном башмаке, мм:                         | 73                                                                      |
| Сила уплотнения, кН:                                            | 20                                                                      |
| Рабочая скорость, м/мин:                                        | 7                                                                       |
| Мощность на единицу площади -<br>Уплотнение, м <sup>2</sup> /ч: | 118                                                                     |
| Тип двигателя:                                                  | GXR 120                                                                 |
| Изготовитель двигателя:                                         | Honda                                                                   |
| Двигатель:                                                      | Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель<br>воздушного охлаждения |

Рабочий объем, см<sup>3</sup>: 121

Номинальная мощность (DIN ISO 3046-1), кВт: 2,7

при числе оборотов, 1/мин: 4.100

Расход топлива, л/ч: 1

Емкость топливного бака, л: 2,9

## **Преимущества использования четырехтактных бензиновых вибротрамбовок Wackert Neuson**

Быстрый запуск благодаря небольшому насосу на карбюраторе. Сильный удар для работы на тяжелом, связном грунте. Автоматическое выключение двигателя при запуске с низким уровнем масла. Первокласный фильтр воздуха защищает двигатель от попадания пыли и позволяет в три раза увеличить интервал между заменами.

### **Дополнительные технические преимущества**

Удобная транспортировка Большая и гибкая проушина для транспортировки Легкая погрузка и разгрузка при помощи транспортировочных роликов на рукоятке



1/мин (вращение) / Часы работы

Инновационная система фильтрации воздуха Продолжительность работы в оптимальном диапазоне скорости в три раза больше, чем без компенсации Интервалы между обслуживанием в три раза длиннее

Без компенсации

С компенсацией

Увеличение интервала между обслуживанием

Двигатель с большим запасом мощности

Надежный двигатель GXR 120 от Honda работает в штатном режиме с показателями гораздо ниже предельных Это позволяет защитить двигатель и продлить его ресурс.

Легкость в управлении Всего один рычаг для запуска, останова и перехода в режим малого газа

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>