Оборудование фирмы Atlas Copco

## Масло Atlas Copco Roto-Z (209 л)

Масло компрессорное Atlas Copco Roto Z

- минеральное масло высокой степени очистки (IP346<3%) по ACGIH Group A4, разработанное специально для безмасляных компрессоров ZA, ZT, ZR, ZE. Термически устойчиво при высоких температурах, предотвращает образование коррозийных кислот и имеет высокую степень гидроочистки. Масло Roto Z служит для охлаждения опорных подшипников винтового блока.
Из года в год, концерн Atlas Copco доказывает своё право называться «первым в мире» и собирает все престижные премии: Industriepreis, Ethibel, FTSE4Good, Red Dot Award, - а так же удерживает лидерские позиции в Global 100, - списке самых крупных и стабильных мировых корпораций!

Надежная защита от износа винтовых элементов и подшипников

Без масляные компрессоры приводятся в действие зубчатым приводом, для которого требуется масло с противоизносными свойствами, снижающими износ движущихся высоконагруженных узлов.

Тепловая устойчивость
Масло Roto Z обладает высокой устойчивостью к старению и образованию осадка.

Высокий индекс вязкости
Поддерживает высокую эффективность в любых условиях, даже при высокой рабочей температуре. Увеличивает срок службы подшипников и снижает общую опасность в масляном контуре.

Atlas Copco Roto Z отвечает следующим стандартам качества: ACEA, ILSAC, ГОСТ, ISO.

### Особенности Atlas Copco Roto-Z

Предотвращает износ сепаратора, предотвращая его загрязнение пылью и продуктами сгорания самого масла (коксом). Предотвращает образование кислотного осадка в подшипниках, увеличивая их жизненный цикл. Снижает концентрацию водной эмульсии в системе, повышая коррозионную стойкость опорных подшипников винтового блока. Снижает риск утечки и не требует повторного запечатывания оборудования. Химическая среда Roto Z инертна к резиновым и силиконовым уплотнениям. Сервисный интервал – 8,000 моточасов (или 2 года, что наступит раньше).

## Характеристики Atlas Copco Roto-Z

| Характеристика | Значение | Ед. изм. | Станда |
|---|---|---|---|
| Общая | Минеральное масло высокой степени очистки, парафиновый гач глубокой гидроочистки и присадки | - | ASTM |
| Кинетическая вязкость при 40 °C | 68 | mm2 /s | ASTM D 445<br>ISO 2909 |
| Кинетическая вязкость при 100 °C | ~ 11.2 | mm2 /s | ASTM D 445<br>ISO 2909 |
| Индекс вязкости | 157.5 | VI | ASTM D 2270<br>ISO 2909 |
| Температура вспышки | 247 (446) | °C (°F) | ASTM D 92 |
| Температура застывания | -30 (22) | °C (°F) | ASTM D 97 |
| Температура каплепадения | 65 | °C | ACGIH |
| Температура самовоспламенения | 320 (608) | °C (°F) | ASTM D 90 |
| Температура хранения | 0-50 (32–122) | °C (°F) | ASTM D |
| Транпортирование не опасно | ADR, RID, ADN, IMDG, IATA | | |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**