

Виброплита бензиновая Wacker Neuson BPS 1550 Aw

Высокопроизводительные виброплиты серии BPS – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии BPS легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.



Виброплита бензиновая Wacker Neuson BPS 1550 Aw - наиболее сбалансированная по массе и производительности виброплита, задающая стандарт в изготовлении оборудования этого класса. Способна уплотнять грунт и асфальт с высокой эффективностью. Она может комплектоваться, системой смачивания, роликом для перемещения, полиуретановым ковриком для уплотнения каменных и брусчатых оснований. Поэтому по спектру применения она считается универсальной. Причем уплотнение происходит с высокой производительностью, так как ширина основания 50 см. создает значительную площадь рабочей поверхности.

Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	89,1
Центробежная сила, кН:	15
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	500 x 599
Рабочая ширина, мм:	498
Рабочая высота (клиренс), мм:	527
Частота, Гц:	98
Предварительный запуск, м/мин:	25
Тип двигателя:	4-тактный бензиновый двигатель
Изготовитель двигателя:	Honda
Двигатель:	GX160-UH2-QW-X2-SD
Рабочий объем, см³:	163
Мощность двигателя (номинальный), кВт:	3,1
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Расход топлива, л/ч:	0,8

Емкость топливного бака, л:	3,6
-----------------------------	-----

Водяной бак:	с водяным баком объемом 11 литров или без него
--------------	--

Преимущества использования бензиновой виброплиты Wacker Neuson серии BPS

Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме. □

Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износостойчивые ремни. □

Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации. □

Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка. □

Дополнительные технические преимущества

Плита основания

Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности. □

Изготовлена из износостойкого кованого чугуна для продолжительного срока службы. □

Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий. □ □

Направляющая рукоятка

Складывающаяся вперед шарнирная рукоятка позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне. □

Благодаря центральной навеске направляющей рукоятки виброплиту можно легко и быстро повернуть. □

□ □ □ □

Прочная защитная рама с подъемной скобой □

Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт. □

Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема. □

Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.

Водяной бак

Большой объем бака – 11 литров – позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность. Бак легко наполнять благодаря широкой крышке. Опция для всех моделей серии WP.

Пластина для уплотнения брусчатки



Идеальная защита каменной брусчатки при уплотнении. Быстрая и надежная установка.

Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>