Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1540 A

Высокопроизводительные виброплиты серии WP – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.

Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1540 A - она универсальна, обладает хорошей пробивной способностью. За счет своих размеров и высоких эксплуатационных показателей WP1540A является оптимальным выбором. Эту виброплиту используют монтажные группы при обратной засыпке инженерных систем. Она востребована при благоустройстве участков, для укладки дорожек. Из-за размеров она удобна в частном загородном строительстве. Ее легко можно транспортировать одному оператору.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 86 |
| Центробежная сила, кН: | 15 |
| Размер опорных плит (Ш х Д), мм: | 430 x 578 |
| Рабочая ширина, мм: | 430 |
| Рабочая высота (клиренс), мм: | 525 |
| Частота, Гц: | 98 |
| Предварительный запуск, м/мин: | 27 |
| Тип двигателя: | 4-тактный бензиновый двигатель |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Двигатель: | GX160 |
| Рабочий объем, см³: | 163 |
| Мощность двигателя (номинальный), кВт: | 3,1 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,8 |
| Емкость топливного бака, л: | 3,6 |

| | |
|---|---|
| Водяной бак: | с водяным баком объемом 11 литров или без него |

## Преимущества использования бензиновой виброплиты Wacker Neuson серии WP

Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме.□
Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износоустойчивые ремни.□
Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации.□
Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка. □

## Дополнительные технические преимущества

### Плита основания

Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности.□
Изготовлена из износостойкого кованого чугуна для продолжительного срока службы.□
Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий. □□

### Направляющая рукоятка

Складывающаяся вперед шарнирная рукоятка позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне.□
Благодаря центральной навеске направляющей рукоятки виброплиту можно легко и быстро повернуть.□ □ □□

### Прочная защитная рама с подъемной скобой□

Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт.□
Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема.□
Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.

### Водяной бак

Большой объем бака – 11 литров – позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность. Бак легко наполнять благодаря широкой крышке. Опция для всех моделей серии WP.

**Пластина для уплотнения брусчатки**

Идеальная защита каменной брусчатки при уплотнении. Быстрая и надежная установка. Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru