Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизель-генератор Atlas Copco QIS 1115

Дизельный генератор Atlas Copco QIS 1115 мощностью 1011 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.

Технические характеристики

Основные характеристики Atlas Copco QIS 1115:	
Основная мощность, кВА:	1011
Основная мощность, кВт:	809
Резервная мощность, кВА:	1115
Резервная мощность, кВт:	892
Номинальный ток, А:	1602
Номинальное напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50
Двигатель:	
Производитель:	MTU (Германия)
Модель:	16V2000G76F
Частота оборотов, об/мин:	1500
Номинальная мощность с вент, кВтм:	936
Подача воздуха:	Турб
Система контроля частоты оборотов:	Электронная
Число цилиндров, расположение:	16 V
Рабочий объем, л:	31,84
Объем системы охлаждения, л:	200
Альтернатор:	

Производитель:	Mecc Alte (Италия)
Модель:	MeccAlte ECO43-1M/4A
Тип альтернатора:	Синхронный
Номинальная выходная мощность, кВА:	1120
Степень защиты/Класс изоляции:	IP23/H
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения:	MAUX/DER1
Потребление топлива:	
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л:	1400
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч:	152
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч:	9,2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:	200
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч:	7
Уровень шума:	
Уровень мощности звука, дБ(А):	104
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А):	76
Габариты и вес:	
Длина, кожух (откр), мм:	6500 (5343)
Ширина, кожух (откр), мм:	2040(2220)
Высота, кожух (откр), мм:	2680(2550)
Вес сухой, кожух (откр), кг:	11500(7300)

В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 1115

Кожух с дверцами для ДГУ Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru