

Виброплита бензиновая Wacker Neuson MP 20

Виброплита бензиновая MP 20 Wacker Neuson в [city_pp] для эффективного уплотнения песчано-гравийных отсыпок. Модификация относится к М-серии. Данная группа отличается сочетанием ценовой доступности и достаточной функциональности. Производительный эксцентрик генерирует достаточную ударную вибрацию для уплотнения песчано-щебневых подушек под строительство фундаментов, дорог, тротуаров. Модель создана для интенсивной эксплуатации в режиме активной работы в тяжелых условиях строительной площадки.



Технические характеристики

Вес , кг:	83
Центробежная сила , кН:	20
Размер плиты (ш x д) , мм:	500 x 588
Макс. скорость м/мин:	30
Макс. производительность , м2/час:	600
Макс. уклон (в зависимости от грунта) %:	30
Модель двигателя:	Loncin-G210F
Тип двигателя:	Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя , см3:	212
Номинальная мощность двигателя , кВт:	4,4
Расход топлива , л/час:	1
Вместительность топливного бака , л:	3,6

Преимущества использования аккумуляторной виброплиты

Жесткая опорная плита из ковкого чугуна очень долговечна даже в экстремальных условиях эксплуатации; Направляющая рукоятка с амортизатором запатентованной конструкции повышает удобство в работе, увеличивает допустимое время работы и снижает усталость оператора. Специально разработанные подшипники вибратора менее требовательны по техническому обслуживанию и

пригодны для использования при уплотнении горячего асфальта. □ Циклонная 3-х этапная система фильтрации воздуха;

Комплектация бензиновым двигателем Loncin-G210F с достаточно высокой тягой: настройки привода позволяют при рабочих оборотах генерировать до 4.4 кВт мощности, при этом расход топлива достаточно экономичен, и составляет примерно 1 литр в час.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>