Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Погружной насос PS3 2203 Wacker Neuson с поплавком

Насос PS3 2203 Wacker Neuson - это 3-дюймовый погружной насос трехфазного тока с мощностью двигателя 2,2 кВт; версия устройства со штекером с заземляющим контактом (16 А). Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Также доступна версия с поплавком.

Технические характеристики

Размеры:	
Д x Ш x В, мм:	235 x 215 x 570
Диаметр (напорное соединение), мм:	75
Рабочая масса, кг:	32
Длина кабеля, м:	20
Сечение кабеля, мм²:	1,5
Рабочие параметры:	
Общая высота подачи, м:	20,4
Объем подачи макс. ,л/мин:	800
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	8,5
Тип двигателя:	50 Гц 3~
Рабочее напряжение, В:	400
Ток (полная нагрузка при 230 В), А:	5,5
Ток (пуск при 230 В), А:	36
при числе оборотов, 1/мин:	2.860
Мощность , кВт:	2,2

Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном

включении. Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя. Высочайшая износоустойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация