



Ковш усиленный

Усиленный ковш экскаватора применяется для выемки и погрузки высоко абразивного грунта с включением каменных элементов до 50%. Такие ковши имеют усиленную конструкцию, поскольку имеют повышенную нагрузку и износ. Усиленные ковши востребованы при широком спектре работ: дорожно-строительные работы, работа на карьерах, рытье котлованов, при работах с каменистыми почвами, перегрузка строительного мусора.



Особенности усиленного ковша экскаватора

Ковш имеет увеличенную толщину, это позволяет ему выдерживать большие нагрузки и износ. Бокорезы или защита ребра устанавливаются в стандартной комплектации. Для экскаваторов массой от 18 до 90 тонн. По желанию клиента можно изготовить ковши различных размеров по ширине и объему.

Ковши усиленные на экскаватор

Колёсный экскаватор SANY SY65W / SY75W (объём ковша 0.3 – 0.5 м³)

Колёсный экскаватор SANY SY155W (объём ковша 0.65 – 0.7 м³)

Колёсный экскаватор SANY SY215W (объём ковша 1.0 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY135C (объём ковша 0.5 – 0.6 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY140C-9 (объём ковша 0.5 – 0.6 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY155H (объём ковша 0.65 – 0.7 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY155U (объём ковша 0.65 – 0.7 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY200C5 (объём ковша 1.0 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY210C (объём ковша 1.0 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY215C (объём ковша 1.1 – 1.3 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY215H (объём ковша 1.1 – 1.3 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY215LC (объём ковша 1.1 – 1.3 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY220C (объём ковша 1.12 – 1.30 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY225C (объём ковша 1.15 – 1.35 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY225C NLC (объём ковша 1.15 – 1.35 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY230C (объём ковша 1.18 – 1.38 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY235C (объём ковша 1.2 – 1.4 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY240C (объём ковша 1.25 – 1.45 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY245H (объём ковша 1.3 – 1.5 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY305H (объём ковша 1.6 – 1.8 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY310C (объём ковша 1.5 – 1.6 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY330H (объём ковша 1.65 – 1.95 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY335H (объём ковша 1.8 – 2.4 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY365C (объём ковша 1.7 – 2.45 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY365H (объём ковша 1.75 – 2.5 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY375H (объём ковша 1.9 – 2.6 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY380LC-9H (объём ковша 1.9 – 2.6 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY395H (объём ковша 2.0 – 2.8 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY415H (объём ковша 2.2 – 3.0 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY465H (объём ковша 2.3 – 2.9 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY480LC-9H (объём ковша 2.4 – 3.0 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY485H (объём ковша 2.4 – 3.0 м³)

Гусеничный экскаватор Sany SY500H (объём ковша 2.5 – 3.1 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY650H (объём ковша 4.0 – 4.6 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY750H (объём ковша 4.2 – 4.8 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY870H (объём ковша 5.2 – 5.8 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY1250H (объём ковша 8.0 – 8.6 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY1650H (объём ковша 10.0 – 10.8 м³)

Гусеничный экскаватор ☐ Sany SY2000H (объём ковша 12.0 – 12.6 м³)

Ножи и коронки ковша

НОЖИ И КОРОНКИ НА КОВШ ЭКСКАВАТОРА Кромочные ножи и коронки у ковшей изнашиваются намного быстрее чем само тело усиленного ковша. Их своевременная замена позволяет сохранить нижний пласт от износа и продлить срок службы экскаваторного ковша.

КАТАЛОГ ОПИСАНИЕ КРОМОЧНЫХ НОЖЕЙ УСИЛЕННОГО КОВША ЭКСКАВАТОРА ☐ ☐
ЖМИ ЗДЕСЬ ☐

Разместить заказ на усиленный ковш

Нажмите кнопку "ЗАПРОСИТЬ ТОВАР" и в разделе комментариев напишите на какой гусеничный или колёсный экскаватор вы хотите приобрести ковш. Также можете указать характеристики, размеры и объём нужного ковша. Мы пришлём вам предложение с подробным описанием всех характеристик усиленного ковша на ваш экскаватор.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____