

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Напор, м:                                        | 30        |
| Поток, м.куб/час:                                | 160       |
| Мощность двигателя, л.с:                         | 14-27     |
| Размер напорного патрубка, мм:                   | 100       |
| Размер приточного патрубка, мм:                  | 100       |
| Размер частиц, мм:                               | 45        |
| Объем бака, л:                                   | 130       |
| Тип двигателя:                                   | Дизельный |
| Вес, кг:                                         | 785-875   |
| Производительность вакуумного насоса, куб.м/час: | 75        |

| □ □ □ □ □ □ □ □ Модель                 | Напор, м | Поток, м3/час | □ □ □ □ □ Двигатель | Мощность, л.с. | Объем бака, л □ | Ø частиц, мм |
|----------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| JD 4-253 G10 FVM06 □<br>V04 ECOMATIC □ | □ □ 30   | □ □ □ □ 160   | □ □ □ □ VM2105E2    | □ □ □ □ 27     | □ □ □ □ 130     | □ □ □ □ 45   |
| JD 4-253 G10 FVM06 □<br>V04 ECOMATIC   | □ □ 30   | □ □ □ □ 160   | □ □ □ □ VM2105E2    | □ □ □ □ 23     | □ □ □ □ 130     | □ □ □ □ 45   |

|                                    |        |             |                        |              |               |            |
|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------|---------------|------------|
| JD 4-253 G10 FLD16<br>V04 ECOMATIC | □ □ 30 | □ □ □ □ 160 | Lombardini<br>9LD625-2 | □ □ □ □ □ 14 | □ □ □ □ □ 130 | □ □ □ □ 45 |
| JD 4-253 G10 FZD31<br>V04 ECOMATIC | □ □ 30 | □ □ □ □ 160 | Deutz<br>D2011L02I     | □ □ □ □ □ 21 | □ □ □ □ □ 130 | □ □ □ □ 45 |
| JD 4-253 G10 FHT04<br>V04 ECOMATIC | □ □ 30 | □ □ □ □ 160 | Hatz 2M41              | □ □ □ □ □ 24 | □ □ □ □ □ 130 | □ □ □ □ 45 |

## Особенности Varisco ECOMATIC JD 4-253

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 45 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Масляный насос с системой рециркуляции масла;

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco ECOMATIC JD 4-253

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>