Оборудование фирмы Atlas Copco

Рефрижераторный осушитель FD 15 (20 бар)

FD — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°C, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.

Технические характеристики

Модель:	FD15 230V 50HZ	FD15 230V 50HZ 20BAR
Макс. давление, бар:	16	20
Пропускная способность, л/сек:	15	21,8
Пропускная способность, м3/мин:	0,90	1,31
Присоед. размер, дюйм:	3/4"	3/4"
Падение давления, бар:	0,12	0,12
Тип хладагента:	R134a	R134a
Габариты (ДхШхВ), мм:	498x380x461	498x380x461
Вес, кг:	32	32

Комплект поставки

Теплообменник воздух / воздух. Теплообменник воздух / хладагент. Индикатор точки росы. Автоматический расширительный клапан (контур хладагента). Байпасный клапан нагретого газообразного хладагента. Воздушный контур. Мотор - компрессор хладагента. Звукоизолирующий кожух. Модуль управления Elektronikon.

Дополнительные опции

Фильтры DD/PD. Блок управления IP 54.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru