Оборудование фирмы LUXTOWER lighting towers

Осветительная мачта LUX M12

Осветительная мачта LUX M12 оснащена встроенным генератором, оцинкованной вертикальной телескопической мачтой с ручной системой подъема и оснащена шестьми прожекторами мощностью 150 Вт. Эта осветительная мачта **является результатом применения инновационной светодиодной технологии.** Светодиодные осветительные вышки отличаются низким энергопотреблением, компактностью, прочностью и скоростью использования.

В отличие от металлогалогенных ламп, светодиодные лампы обеспечивают:

Мгновенное освещение, не дожидаясь перегрева. Экономия топлива до 60% по сравнению с галогенидами металлов или галогенами. Срок службы ламп в пять раз больше, чем у традиционных. До 40 000 рабочих часов. Низкое воздействие на окружающую среду с сокращением выбросов CO2 примерно на 50%. Меньше запасных частей. Нет балласта, нет воспламенителей, прожекторное стекло, нет ламп.

Технические характеристики

Максимальная высота:	9 м
Вес:	700 кг
Вращение мачты:	340 °
Подъемная система:	Ручная
Лампы:	6 x 150 Вт - светодиодные
Освещенная площадь (5 люкс мин.):	4000 м²
Генератор энергии:	3,5 кВА - 230 В
Розетка:	1,3 кВА
Двигатель:	Kubota Z482, 2 цил, 1500 об / мин
Система охлаждения:	вода
Емкость бака:	80 л
Расход топлива:	0,55 л / ч

Преимущества осветительных мачт

Прочная и долговечная машина, надежная во времени. Металлическое тело оцинковано и покрыто порошком полиэстером, чтобы избежать коррозии. Кузов оснащен двойными асимметричными вентиляционными отверстиями для предотвращения раздражающих замятий. Вертикальная мачта также оцинкована и оснащена противоударными пластиковыми накладками. Как панели управления, так и проекторы оснащены системой plug & play для более легкой замены в случае повреждения.

Нужен свет - свет нужен

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____