

## Ножничный подъемник JLG 430 LRT

Дизельный ножничный подъемник JLG 430 LRT, схожий по характеристикам LGMG SR1323D оснащен высокопроизводительным дизельным двигателем Kubota. Техника характеризуется грузоподъемностью 680 кг и рабочей высотой подъема более 15 метров. Высокую надежность и долговечность эксплуатации подъемника обеспечивает ножничный механизм. Ножничные подъемники JLG серии LRT или LGMG SR1323D, производства компании JLG® China, обладают достаточным запасом мощности и надежности для эксплуатации в тяжелых условиях строительных площадок. Выносные опоры с системой автоматического выравнивания снижают время подготовки к работе. Эксклюзивная рабочая платформа MegaDeck® предоставляет больше места для размещения рабочих и материалов, повышая производительность.



### Технические характеристики

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ножничный подъемник:                            | JLG 430 LRT (LGMG SR1323D)  |
| Рабочая высота, м:                              | 15.10                       |
| Грузоподъемность, кг:                           | 680                         |
| Тип питания:                                    | Дизель                      |
| Длина, м:                                       | 4.87                        |
| Ширина, м:                                      | 2.36                        |
| Высота в сложенном состоянии, м:                | 2.89                        |
| Вес, кг:                                        | 6900                        |
| Производство:                                   | Китай                       |
| Источник электропитания:                        |                             |
| Емкость - Топливный бак, л:                     | 83                          |
| Тип двигателя:                                  | Двухтопливный Kubota 1.26 л |
| Емкость, л:                                     | 122□                        |
| Вес машины, кг:                                 | 7155                        |
| Эксплуатационные характеристики:                |                             |
| Скорость перемещения - При поднятой платформе:  | 0.80 км/ч                   |
| Скорость перемещения - При опущенной платформе: | 5.63 км/ч                   |

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Способность преодоления уклонов:                     | 45 %        |
| Время подъема, сек:                                  | 45□         |
| Время опускания, сек:                                | 47          |
| Максимальная высота перемещения, м:                  | 13.11□□     |
| Грузоподъемность платформы, кг:                      | 568         |
| Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг: | 230□        |
| Радиус поворота – Снаружи, м:                        | □5.93       |
| <b>Размерные и габаритные данные:</b>                |             |
| Дорожный просвет, м:                                 | 0.35        |
| Высота машины, м:                                    | □2.99□□     |
| Высота машины - Ограждения сложены, м:               | 2.39□□      |
| Длина машины, м:                                     | 4.88□       |
| Ширина машины, м:                                    | □2.35       |
| Размеры платформы А, м:                              | 1.79□       |
| Размеры платформы В, м:                              | 3.86□       |
| Длина выдвижной площадки платформы, м:               | 1.14□       |
| Высота платформы, м:                                 | 13.11       |
| Высота платформы – в опущенном положении, м:         | 1.84        |
| Высота ограждения платформы, м:                      | 1.10        |
| Размер шин:                                          | □ □33/1550□ |
| Колесная база, м:                                    | 2.97□□      |
| <b>Характеристики вылета:</b>                        |             |
| Высота платформы, м:                                 | 13.11       |
| Рабочая высота, м:                                   | 15.11       |

## Преимущества ножничного подъемника JLG

Повышенная устойчивость на неровных поверхностях: стандартная система осцилляции обеспечивает улучшенное сцепление и преодоление подъемов Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Более плавное выдвижение платформы: платформа новой конструкции защищает от мусора и обеспечивает более плавное выдвижение дополнительной платформы Более простое обслуживание: все компоненты гидравлической системы и двигателя легко доступны и более просты в обслуживании.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>