

Электрический погрузчик Weidemann 4080e

Фронтальные погрузчики компании Weidemann повышают эффективность любой работы. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности они обладают также большой мощностью и эксплуатационной выносливостью. Компания Weidemann предлагает Вам подходящее решение для любой задачи. Мы предлагаем Вам новые экологичные серии с технологией двигателя, отвечающей самым современным нормам токсичности ОГ.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □	РА 1422
Рабочее место водителя □	Кабина
Скорость движения □ (опционально)	0- 20 (30, 40) км/ч
Передачи □	2
Объем бака □	105 л
Гидравлическое масло □	95 л
Гидравлическая система □	
Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально)	100 (115-150) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление □	210 бар
Привод □	
Тип привода □	гидростатический
Приводной механизм □	карданного вала
Шумовые характеристики □	
Гарантированный уровень акустической мощности L _{WA} □	103 дБ(А)
Заданный уровень звука L _{pA} □	78 дБ(А)
Электрическая установка □	
Рабочее напряжение □	12 V
Вес □	

Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	5900 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	3674 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	3031 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват □ для поддонов - машина расположена прямо□	3344 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	2791 кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка□

Рабочее напряжение□12 V

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>