

Дизельная электростанция Pramac GSW310 Doosan

Дизельные стационарные электростанции Pramac, работающие на двигателях Doosan (Корея), составляют достойную конкуренцию электростанциям, работающим на немецких, итальянских и даже японских двигателях. Причиной поломок многих электростанций является невысокое качество используемого топлива, тогда как двигателям Doosan это совсем не помеха в силу невысоких требований к качеству горюче-смазочных материалов.

Pramac GSW310Do на дизельном двигателе Doosan P126TI может выделить: большой запас максимальной мощности, экономность в расходе топлива и масла, а также замечательные показатели по классификации выхлопов за счет профессиональной системы впрыска топлива и нагнетания воздуха, кроме этого простая конструкция двигателя делает возможным ремонт генератора с минимальным набором дополнительных инструментов.



Технические характеристики

Модель:	GSW310Do в кожухе	☐ GSW310Do на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	310.38/248.30	☐ 310.38/248.30
Номинальная мощность PRP, φ кВа/кВт:	274.07/219.26	274.07/219.26
Двигатель, производитель:	Doosan P126TII	Doosan P126TI
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3951	3300
Ширина, мм:	1438	1400
Высота, мм:	2085	1887
Сухой вес, кг:	3105	2580

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>