Оборудование фирмы COMPRAG CONTRACOR CORROSION CONTROL

Винтовые компрессоры Comprag D45-55

Винтовые маслонаполненные компрессоры серии DirectDrive это высокий уровень эффективности, надёжности и экономичности. Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей.

Технические характеристики

Модель:	D-45	D-55
Мощность (кВт):	45	55
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10	8 / 10
Производительность* (м3/мин):	7,2 - 6,6	9,6 - 8,6
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления** (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	1 1/2"	1 1/2"
Длина L (мм):	1650	1650
Ширина D (мм):	1250	1250
Высота H (мм:	1720	1720
Масса (кг):	1010	1175

Функциональные особенности

Прямой привод один-к-одному. Большой размер винтового блока и низкая скорость вращения роторов увеличивает срок службы, уменьшает вибрацию и шумовой фон. Эффективный и тихий центробежный вентилятор охлаждения радиатора. Центробежные вентиляторы создают постоянное давление по всему диаметру воздушного потока. Коэффициент теплообмена при использовании центробежных вентиляторов выше чем при применении осевых вентиляторов. Компоненты компрессора соединены металлической трубной разводкой или гибкими металлорукавами. Этот метод сборки более надёжный и долговечный чем применение резиновых рукавов. Функция непосредственного контроля давления в

системе при старте компрессора добавляет надёжности в систему управления. Хороший доступ для сервиса ко всем основным узлам компрессора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация