

Рефрижераторные осушители RDX24-41

Производительность 2,4 - 4,1 м³/мин Максимальное рабочее давление – 14 бар

Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.



Технические характеристики

Модель:	RDX-24	RDX-30	RDX-36	RDX-41
Расход воздуха (м ³ /мин):	2,4	3,0	3,6	4,1
Макс. рабочее давление (бар):	14	14	14	14
Резьбовое соединение:	1"	1"	1"	1"
Напряжение (фаз/В/Гц):	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Мощность (кВт):	0,5	0,6	0,7	0,8
Длина L (мм):	555	555	555	555
Ширина D (мм):	510	510	510	510
Высота H (мм):	810	810	810	810
Масса (кг):	47	52	60	65

Функциональные особенности

Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления Высокий КПД при низком энергопотреблении Экологически безопасный хладагент R134a/R404a Постоянное низкое значение точки росы Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки Компактная конструкция Простой в ввод в эксплуатацию Удобная эксплуатация и сервис

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>